

高压穿墙细水雾灭火系统

产品名称	高压穿墙细水雾灭火系统
公司名称	北京天汇智达科技发展有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:克里斯尼 型号:WJFE 300 产地:意大利
公司地址	北京市朝阳区望京园601号楼23层2708室
联系电话	010-57389768 13901067985

产品详情

设备简介：WJFE 300高压穿墙细水雾灭火喷枪切割机系统可以让使用者在火场外围灭火，而不用进入着火的建筑物，保证消防员的安全。该系统采用高压水在建筑物的墙壁上钻透一个小洞，一旦外层被侵透，穿墙灭火系统喷射高压水雾到室内火点、热层，可以使得室内的温度在数秒内从1500 降低到200 ，达到迅速降温灭火目的。设备可以从发生火灾的地方外部迅速干预，并且受暴露于热、烟雾或有毒烟雾的破坏性影响的风险较小，通过对危险场所、易燃易爆、有毒有害的灾害现场进行切割、钻孔达到降温、灭火、洗消等作业。高压穿墙细水雾灭火喷枪切割机系统使这种情况危险降到最低，最大限度的保障消防、救援、灭火人员的人生安全，高压穿墙细水雾灭火喷枪切割机是有效的切割、钻透工具，能切割大多数铁板、墙体等。特别适合有毒有害、易燃易爆、危化品、地铁隧道、石油石化、航母舰船、潜水器、封闭仓库等危险场所的消防灭火，针对化工单位、中小型油库、古木建筑、旅游景区、文物保护单位、图书馆等火灾现场也有很好的实用性。设备符合公安消防防护要求，还可以安装在消防车上应用于特殊灾害现场的灭火执勤。穿墙灭火系统由一个高压泵、供水泵、高压管和手持枪组成。由于是高压操作，手持枪和高压泵、供水泵是软连接，提高安全性，避免了高压管内形成水锤。

技术参数：

最大压力：4351psi、300bar、30Mpa；

最大流量300bar：4.74gpm，19L/min；

配套结构：不锈钢；

油箱容量：20升；

柴油发动机功率：12.5千瓦；

北约电器插座，辅助电池紧急使用：有；

低温点火 (-32)：可以；

燃油类型（柴油发动机）：柴油或JP8或煤油；

泵活塞材料：具有钛晶体的氧化铝；

泵连杆：黄铜；

传动轴：处理钢，18 Ni-Cr-Mo 5；

吸入/输送阀：圆锥座，AISI不锈钢416、不锈钢板AISI 304、水通道段95 mm²；

在“切割”模式下连续运行：2分钟；

WJFE 300的重量加上电池：230Kg；

机器尺寸：840x840x840mm；

标准配件：软管15米、软管卷轴、2个磨料盒、喷枪具有以下所述的功能；

喷嘴孔径：4mm 0.15nl；

磨料容器（料筒）：3.5公斤

在“切割”模式下连续运行：2分钟；

更换磨料罐（墨盒）的时间：5秒；

研磨剂的最大粒度：2.55mm；

磨料量的规定：有；

喷枪重量（空）：小于6公斤；

喷枪尺寸（长度）：1320 × 170 × 410mm；

穿透钢板所需的时间：厚度5mm大约30s；厚度2mm大约8s；

磨料消耗量*：1.5公斤/分钟；

应用领域：军队军工、消防、反恐特警、石化油库、重点文物保护单位、卷烟厂、图书馆、造船厂、化工厂、机场机库、港口码头、地铁隧道等易燃易爆、有毒有害特殊场所的消防执勤及灭火救援。