

衣柜柜体开料机多少钱一台 阳台柜开料机

产品名称	衣柜柜体开料机多少钱一台 阳台柜开料机
公司名称	济南诺承数控设备有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	品牌:诺承 型号:1325 产地:济南
公司地址	山东省济南市天桥区海风产业园
联系电话	0531-66890477 15621867710

产品详情

衣柜柜体开料机多少钱一台 阳台柜开料机

床身采用钢机构厚壁方管焊接，经震动时效、回火处理，坚固耐用，不易变形。

Z轴采用台湾TBI滚珠丝杠，台湾高精度直线导轨，精度高更耐用。

主轴选用国内知名一线品牌或者意大利原装进口HSD

6KW风冷主轴，具有使用寿命长、精度高、噪音小等优点

控制系统采用上海维宏，驱动系统采用国内知名品牌伺服电机，可选日本安川伺服电机+驱动器。

采用双层真空吸附台面，配合大功率真空泵，瞬间吸力更强，即便是加工小的板材也能完全吸住。

配有气缸定位，大幅度提升加工效率，还可选配自动上下料平台，节省人力物力降低生产成本。

拥有断点续雕、断电恢复、加工时间预测等功能。

软件兼容性强，可兼容type3/artcam/castmate/文泰/精雕等多种CAD/CAM设计制作软件。

配有专用排版下料软件，实现自动排版+板材下料+异形切割+垂直打孔等功能，完全可以代替推台锯，节省人工成本，提高加工效率。

设计更加人性化。不论大力切割还是精雕细琢都能得心应手。

本款机型关键机构均采用精密零部件装配而成。

效率极高：双头气动换刀木工雕刻机，换刀原点雕刻不走空，大大提高加工精度，可以大批量完成产品的加工。先进的自动换刀程序，无需人工干预，程序自动执行。采用国际领先技术真空吸附台面，配备吸力极强的真空泵，六分区设计，可强力吸附不同面积的材料，大大提高工作效率。**传动速度快：**两轴均为齿条转动，速度快，效率高，空行速度达到40米/分。**雕刻速度快：**采用高速驱动步进电机与驱动器，Y轴采用了双电机驱动，高精度齿条传动，配合大力切割主轴使雕刻速度更快。**运行平稳：**采用进口直线方型导轨，双排四列滚珠滑块，承重力大，运行平稳，精度高，寿命长，进口滚珠丝杠精度高，下刀精确。**智能控制：**采用北京锐志天宏DSP脱机手柄控制系统，具有断点、断电、断刀续雕功能，具有高稳定性、高效率的特点，同时简单易学。**精度高：**采用先进的三位曲线预测算法，可确保曲线运行速度和精度，并能良好的兼容国内外很多软件（如：MasterCAM、Type3、UG、AutoCAD、ArtCAM、Proe、精雕）等；**坚固耐用：**床身整体钢结构焊接而成，钢性强、力度大、转动平稳，长时间高速运行不变形，不抖动。龙门式移动，加强台面，可任意加工工作台面上的材料，坚固耐用。适用于生产橱柜门、实木门、电脑桌、板式家具等；可用于大面积、大产量的高密度板、实木板的平面雕刻、切割、3D浮雕等工艺操作。

高速水冷无刷变频主轴电机，具有大吃力、强切削、低噪音、高频率、长寿命等特点。可长时间连续工作。木工行业：立体波浪板加工，橱柜门、实木门、工艺木门、免漆门，屏风、工艺扇窗加工，擦鞋机，游戏机机柜及面板，麻将桌，电脑桌及板式家具产品的辅助加工**广告行业：**广告标牌、标识制作、压克力切割、吸塑制模、多种材料广告装饰产品的制作。**模具行业：**可以雕刻铜、铝、铁等金属模具，以及人造大理石、沙石，塑料板、PVC管材、木板等非金属**机床整体几何框式结构，坚固耐用，几何力学原理设计，经久耐用。**采用国际领先技术的负压吸附工作平台配合原装的真空泵，吸力更强劲，可任意选择吸附区域和吸附压力，适合不同大小材质的材料进行加工。工作平台的人性化设计还可以选择自动吸附或人工固定工件的方式。**稳定的光电开关有效的保证正常的工作，防止出现雕刻失败造成的废料现象。**Y轴的传动方式为步进双向驱动，配合高精度齿轮齿条，方形直线导轨，速度更快，效率更高，简化木工加工后的维护和保养工作。