

1.5厚贴必定CLF交叉膜高分子自粘防水卷材

产品名称	1.5厚贴必定CLF交叉膜高分子自粘防水卷材
公司名称	广东金西克防水材料有限公司
价格	23.00/平方米
规格参数	金西克:广东金西克防水材料有限公司 1021:1021 广东:广东韶关市
公司地址	广从五路491号钟港大厦
联系电话	020-28142397 13422058219

产品详情

1.5厚贴必定CLF交叉层高分子自粘防水卷材 地下室屋面防水材料

厂家联系：13168887498 / 15920397662 石经理

公司网址：<https://www.bmlink.com/jinxike123/>

一、产品介绍

贴必定CLF交叉层压膜高分子自粘防水卷材 防水材料料研究室继续沿用“皮肤”式防水理念,采用进口交叉层压膜及高性能配方自粘橡胶沥青胶料研制成高性能、冷施工的自粘防水卷材——贴必定CLF交叉层压膜高分子自粘防水卷材是一种抗拉、延伸率和抗撕裂能力更强于无胎自粘防水卷材,具有优良的耐紫外线和稳定性。

二、产品特点

贴必定CLF交叉层压膜高分子自粘防水卷材

1. 物理性能优良——防水卷材具有良好高撕裂强度大和尺寸稳定性
2. 粘结可靠,便于检修——防水卷材与结构牢固粘结。不透水不窜水
3. 独特自愈性——具有独特的自愈性,能自动愈合较小的裂缝,挂瓦屋面更显神功。
4. 施工简便快捷——根据现场条件可选择采用湿铺,干铺工艺,施工简便快捷。

5.独特湿铺技术,大大节约工期——潮湿甚至未找平基面均可施工,无须底涂,施工自由度高,不受天气影响,雨季施工时,优势更加突出,是保障工期的强有力的“保护伞”。

6.安全环保——施工过程中省去溶剂和燃料,避免了环境污染和消防隐患,节约了资源。

三、适用范围

主要适合于工业与民用建筑的地下室,屋面等部位。

四、贮存运输

贮存与运输时,不同类型,规格的产品应分别堆放,不应混杂。

避免日晒雨淋,注意通风,贮存温度不应高于45 。

卷材在运输和贮存时应平放,平放堆码高度不超过五层。

在正常贮存,运输条件下,贮存期自生产日起为一年。