

# 供应车库顶板排水板 车库底板排水板厂家

产品名称	供应车库顶板排水板 车库底板排水板厂家
公司名称	泰安东诺工程材料有限公司
价格	4.50/平方米
规格参数	厚度:0.8-3.0cm 宽度:2m 3m 产地:山东
公司地址	泰安市泰山区徐家楼街道办事处宅子村
联系电话	18264811211

## 产品详情

供应车库顶板排水板 车库底板排水板厂家 18264811211

### 阻根穿刺防排水板怎样施工

方法一：隔根层，一般选用HDPE防渗隔根膜或改性沥青耐根穿刺防水卷材，兼具阻根和防水功能，热熔施工。

方法二：屋顶花园施工步骤如下：

a.应先在屋面铺设1-2道耐水、耐腐蚀、耐霉烂的卷材（沥青防水卷材，合成高分子防水材料等）或涂料（如聚氨酯防水材料）作柔性防水层。

b.其上再铺一道具有足够耐根系穿透功能的聚乙烯土工膜、聚氯乙烯卷材，聚烯烃卷材等作耐根系穿刺防水层。（阻根和防水效果兼有）

c.防水层施工完成后，应进行24小时蓄水检验，经检验无渗漏后，在其上再铺设排水层，排水层可用塑料排水板、橡胶排水板、PVC排水管、陶粒、绿保石（粒径3~6厘米，或粒径为2-4厘米，厚度为8厘米以上的卵石）。

d.排水层上放置隔离层，其目的是将种植层中因下雨或浇水后多余的水及时通过过滤后排出，以防植物烂根，同时也可将种植层介质保留下来，以免流失。隔离层可采用重量不低于250克/平方米聚酯纤维土工布或无纺布。

6.最后，在隔离上铺置种植层。种植层的土壤必须具有容量小、重量轻、疏松透气、保水保肥、适宜植物生长和清洁环保等性能。最好采用人工土壤。

## 排水板动土注意事项

1. 注意排水板的技术性能,应按设计要求对每批进场的货物抽查检验合格后方可动土。
- 2.动土前对比地理资料,在部署排水孔的场地范围内作必要的触探（探孔）调查,以过分防止施打排水孔时碰到地下障碍物。（探孔深度不要超过设计孔深 60CM）。
- 3.当碰到地下障碍物而不能进行打进或令孔体倾斜（超过允许偏差）,防水板则应弃置该孔而拔管移位（相距 45CM 内外）,重新施打排水孔。
- 4.排水孔的施打过程要采用定载振动压入的方法,不断打到设计要求的深度,不允许重锤夯击。
- 5.排水板在装运和储存期限,要包上厚保护层,在动土现场寄放要注意防晒及泥浆,灰尘污染或其它物体的碰撞破坏。
- 6.排水板施插过程,应注意是不是在插入时真正送入土中,或在拔管（心轴）时,排水板回带上来。可经常注意卷筒内塑料板的耗用量（或用工造记录设备）。

蓄排水板是针对建筑园林绿化市场专门研发的新型排水产品。现已是多项建筑绿化工程中被广泛使用，经国家质量监督检测部门检验合格。本产品具有优良的排水沟功能与蓄水功能，是绿化工程中必不可少的基础材料。蓄排水板，是用聚乙烯塑料注塑而成。是集排水、蓄水功能于一体的新型排水材料。它同时具备了蓄水、排水、透气、保温隔热、阻根刺（防止植物根系破坏混凝土结构）等多种功能。结合土工布一起使用，可以避免细颗粒基质堵塞蓄水槽和排水通道，保持排水通畅和空气流通，形成一个完整的、新型蓄、排水系统，被广泛地应用于城市园林绿化工程中。供应车库顶板排水板  
车库底板排水板厂家