

ZYM强力岩石电钻机 ZYM-15T岩石电钻现货

产品名称	ZYM强力岩石电钻机 ZYM-15T岩石电钻现货
公司名称	济宁国昌机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	1:5 6:3 4:9
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路18号谢营科技大厦1902室（注册地址）
联系电话	0537-2164039 18753781613

产品详情

ZYM强力岩石电钻机

一、ZYM-15T岩石电钻主要用途及适用范围18753781613

适用于有甲烷或煤尘爆炸危险的矿井中，可供中硬和坚硬煤层钻孔之用。该钻具有温升高、效率高、出力大、使用寿命长维修拆装带来极大方便的优点。

二、ZYM-15T岩石电钻环境条件1.海拔高度不超过1000m。2.工作环境温度不超过+40 。
3.井下相对湿度不超过95%(+25 时)。4.环境空气中含有甲烷和煤尘爆炸性气体。

三、ZYM-15T岩石电钻主要技术参数18753781613

型 号	ZYM-15T
主轴转速:r/min	520
主轴转矩:N.m	22.5
钻孔直径:mm	33 ~ 45
额定功率:KW	1.5
额定电压:V	380
额定频率:Hz	50
相数:N	3
额定电流:A	3.22
电机效率:%	81
工作方式	S2-30min

ZYM-T系列三相强力岩石电钻，适用于中硬以下岩层钻孔，该钻为非隔爆型，具有较好的密封和防尘性，对露天作业开采的煤矿，铁矿，铝矿，金矿，锡矿，硫磺矿，石膏矿，大理石矿，页岩厂矿，水库，

高速公路等施工适用。

型 号	ZYM12-T	ZYM-15T强力 岩石钻	ZYM-16T强力 岩石钻	ZYM-18强力岩 石钻	ZYM-20强力岩 石钻	ZYM-22强力岩 石钻
1.主轴转速:r/m in	520	520	520	520	520	520
2.主轴转矩:N? m	22.5	27.5	28.0	33	38	43
3.钻孔直径:m m	33 ~ 45	33 ~ 45	33 ~ 45	33 ~ 45	33 ~ 45	33 ~ 45
4.额定功率:K W	1.2	1.5	1.6	1.8	2	2.2
5.额定电压:V	127/380	127/380	127/380	127/380	127/380	127/380
6.额定频率:Hz	50	50	50	50	50	50
7.相数:N	3	3	3	3	3	3
8.额定电流:A	9/2.8	11/3.2	3.50	13/4	4.4	5
9.电机效率:%	82	82	82	82	82	82