

PCM反应粘结型高分子湿铺防水卷材广东行业推荐

产品名称	PCM反应粘结型高分子湿铺防水卷材广东行业推荐
公司名称	广东金西克防水材料有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	金西克:广东金西克防水材料有限公司 1022:1.2mm*1m*25m 广东:广东韶关市
公司地址	广从五路491号钟港大厦
联系电话	020-28142397 13422058219

产品详情

一、产品简介：

PCM反应粘结型高分子湿铺防水卷材是在PCM强力交叉膜的具有蠕变功能的橡胶沥青自粘材料，再覆以硅油防粘隔离膜制成。该产品为PCM快速反应粘结技术与性能优越的PCM强力交叉膜的完美结合，形成封闭严密、高延度、薄型化、功能化的防护层。

厂家联系：13168887498 / 15920397662 石经理

公司网址：<https://www.bmlink.com/jinxike123/>

二、适用范围：

- (1) 各类地下工程的防水抗渗，如地下室、地铁、隧道等防水工程；
- (2) 工业与民用建筑的屋面与外墙防水、较大结构变形部位防水；
- (3) 大型水池、水库、纺织厂、石油库和海水腐蚀等建筑物或构筑物防水工程。

规格型号

宽幅：1.0m、2.0m

厚度：1.2mm、1.5mm、2.0mm

长度：10m、15m、20m、30m

注：其它规格尺寸的自粘防水卷材，可由供需双方协商确定

三、产品特点：

优异的物理性能：具有延伸率大、伸缩性强、抗拉强度大，良好的稳定尺寸，超强的耐撕裂、耐腐蚀、粘结性能。卷材通过聚合物水泥与混凝土结构层发生化学反应和物理吸附，使卷材与结构层形成远大于物理吸附粘结强度的长久性物理化学粘结层。形成封闭层杜绝窜水，不透水性能，形成单层卷材，双道防线的防水效果。

优越的防水效果：超强的“锁水”自愈功能、不扩散、维修方便，阻根自愈能力强、避免硬物或植物根系刺穿卷材；遇微小破损，可自愈合，遇基层裂缝，可透过封闭层和柔性层二元蠕变抗裂结构有效抵抗。

简便的施工工艺：可直接在潮湿或有潮气的混凝土基层上施工，基层要求低、缩短工期、节约施工成本、采用聚合物水泥浆即可将卷材牢固粘结，无需明火作业，环保，铺第二道防水层或卷材搭接均可干铺或者湿铺（直接用聚合物水泥粘结），还有易于施工裁剪

四、包装、贮存与运输

- （1）专用塑料袋密封包装，在干燥、通风环境下贮存，防止日晒雨淋；
- （2）不同类别、规格应分类堆放，不应倾斜或交叉横压；
- （3）卷材应平放，堆放高度不超过五层；
- （4）运输及贮存过程应远离火源，贮存温度不超过35℃，贮存期为1年。

五、施工工艺及注意事项

基层处理 配制聚合物水泥浆 节点处理 卷材铺贴 卷材收头处理 防水层验收 保护层施工

六、注意事项

- 1、基层应平整、干净、无积水；
- 2、管道、阴阳角、平立面、伸缩缝等部位要做细部节点处理；
- 3、聚合物水泥浆未干严禁上人走动，且聚合物水泥浆完全硬化后才能进行后续施工。