

湖南环氧自流平施工单位

产品名称	湖南环氧自流平施工单位
公司名称	湖南卡迪夫新型建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙县春华镇石塘铺村大塘组168号（注册地址）
联系电话	18670794611

产品详情

环氧自流平地坪漆是环氧树脂中的一种，它广泛适用在建筑施工中，是一种环保的油漆涂料。它能够保证施工后的地面不起皮以及基层的平整性及表面强度，还能够对地面基层原有的切缝或裂缝进行填补，保证自流平的表面效果及防裂;同时，该产品还可以对基层进行高压洗尘、保证地面清洁。但是，环氧自流平地坪漆在使用的过程中有一些注意事项是必须要遵守的，否则会给建筑施工造成一些不可挽回的损失。1、施工温度 5℃，若要在<5℃施工的，选用特殊配方。湿度建议在75%以下施工。2、施工时确保空气流通。调制使用量时，不能超过30分钟。3、施工过程做好保养工作，避免灰尘、杂物侵入，影响漆面效果。4、施工完毕后，需养护至少7天方可投入使用。养护期间，特别不能有水或者各类溶液浸润。5、严禁混入其它油漆。6、必须严格按照规定比例加入固化剂。7、保持被涂物表面的清洁，被涂物含水率必须小于7%。8、保持涂装环境清洁，严禁在有大量灰尘的环境下施工。