

# 无负压变频供水设备

产品名称	无负压变频供水设备
公司名称	湖南中赢环保设备有限公司
价格	36000.00/套
规格参数	
公司地址	长沙市雨花区香樟路云集大厦1305
联系电话	15773175017

## 产品详情

无负压供水、无负压变频供水设备您最好的选择在所阅读的书本中找出可以把自己引到深处的东西，把其它一切统统抛掉，就是抛掉使头脑负担过重和会把自己诱离要点的一切。无负压供水介绍无负压供水由气压罐、水泵及电控系统三部分组成，其突出优点是，不需建造水塔，投资小、占地少，布置灵活，建成投产快。采用水气自动调节、自动运转、节能与自来水自动并网，停电后仍可供水，调试后不需看管。广泛用于企事业单位、住宅区及农村的生产、生活、办公供水。

仰望天高云淡的苍穹，慢行寒风刺骨的东湖，克服艰难险阻的工作，不管曾经酸苦，最终，还是换回欢颜笑语，原来，岁月流芳，百事既美.....

只在学校的时候有远大抱负是不够的，只有在现实社会的打击下依然勇往直前才是成功的法门。不经历风雨，怎么见彩虹？不苦心智，怎么降大任？人生祸福犹如昼夜交替，何必去计较眼前得失，从工作至今，大半年过去了，我们都有过希望，也有过失望，然后不就又是希望了么！

长路漫漫伴我闯，上下求索理应当！蓦然回首，岁月流，百事芳！

技术小胡：137-55037003

电话：0731-85531110

销售地址：湖南长沙雨花区香樟路云集大厦1302-1305

工厂地址：湖南省长沙市暮云工业园区

长沙中赢供水设备有限公司节能的，才是好的！

适用于供水户在5000户以内，日供水量在3000m<sup>3</sup>以内场所，供水高度达100米以上。全自动无塔供水设备，一般设在地面或地下室。有自来水的单位，使用该设备可以调节高峰用水量，增加水压，能在高峰用水时，满足大面积用水和高楼层用水。没自来水的单位、工厂或农村，只需将该设备接通水源电源，即可得到稳定的水量水压，满足用水需要。无负压供水工作原理无负压供水采用气压式供水。利用密封罐

体，利用罐内高压气水压力达到供水目的。具体工作顺序是由水泵将水通过逆止阀压入罐体，使罐内气体受到压缩，压力逐渐增大。当压力达到指定上限时电接点压力表通过控制柜使泵机自动停止。设备中的水压高于外界管网压力，自动送水至供水管网。当罐体内水位下降，罐内气体膨涨压力减小到指定的下限位置时，电接点压力表通过控制柜使水泵重新启动。如此反复，使设备不停供水。当罐内气体不足时，补气阀可自动补气。无负压供水常用组合方式立式系列无塔供水设备，设备吨位为2 - 20吨，系立式设备，具有占地面积小的优点，以水井或蓄水池做水源，适用于地面面积小，用水量少的用户。卧式系列二次供水设备设备吨位为10 - 100吨，系卧式供水设备，以水井或蓄水池做水源，技术小胡：137-55037003

电话：0731-85531110

销售地址：湖南长沙雨花区香樟路云集大厦1302-1305

工厂地址：湖南省长沙市暮云工业园区

长沙中赢供水设备有限公司节能的，才是好的！

那根本不是真正的孤独，那是实力撑不起野心的浮躁，是对想改变自己却又无能为力的痛恨，是生活信念的飘摇，是迷茫。仅此而已。我却把这些都当成孤独，所以这些孤独又怎能拿得出手？“手一僵，眼闭着。”那些明明心中有火花的人，有的时候偏偏默默地选择装死，选择对所有坎坷视而不见，选择逃避一切。装死的人装的好，装着装着也就死了；我不想做一个装死的人，愿你也不是那样的人。

无负压供水安装使用及保养1、本设备安装应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地，环境湿度为-10 - 40。在室外应设防雨，防雷等设施。2、为方便设备安装、保养、设备四周应留70cm空间，人孔处应保留1.5m空间，四周地面应设排水沟。3、选定场地后，要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。待基座完全固化后，再吊装罐体并放稳，随后安装附件，接通电源。4、在试车前，应先关闭供水阀，检查各密封阀情况，不允许有泄露现象，开车后，应注意机泵转向。当压力表指针到上限时，机泵自动停止。打开供水阀，即可正常供水、如需定时供水，可把选择开关扳到手动位置。5、本设备泵机组应经常检查，定期保养并加注润滑油。离心泵和止回阀如发现漏水现象，应及时紧固法兰螺丝或更换石棉根，检查机泵底脚螺栓不能松动，以防损坏机器。6、电器自动控制系统，应防水、防尘、经常检查线路绝缘情况，连接螺栓是否松动和保险丝完好等情况。压力表外部最好用透明材料包裹，以防损坏。7、罐体如发现漆皮脱落，应及时涂漆保养，以延长使用寿命。我爱书。我常常站在书架前，这时我觉得我面前展开一个广阔的世界，一个浩瀚的海洋，一个苍茫的宇宙。无负压供水、无负压变频供水设备您最好的选择