

## 0240D020BN4HC贺德克液压油滤芯包邮

产品名称	0240D020BN4HC贺德克液压油滤芯包邮
公司名称	固安温泉休闲商务产业园区博帅过滤器材厂
价格	50.00/支
规格参数	品牌:50 型号:0240D020BN4HC 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市固安温泉休闲商务产业园区王龙村
联系电话	13832618524

## 产品详情

0240D020BN4HC贺德克液压油滤芯包邮

贺德克液压油滤芯测试标准

ISO2941 滤芯耐压裂试验ISO2942 滤芯结构完整性试验

ISO2943 滤芯材料与流体相容性试验ISO3723 滤芯端向载荷试验

ISO3724 滤芯流动疲劳性试验ISO4572 多次通过试验

ISO3968 滤芯压差特性试验ISO3968 流量 - 压差特性试验

贺德克液压油滤芯应用领域

- 1、冶金：用于轧机、连铸机液压系统的过滤及各种润滑设备的过滤。
- 2、石化：炼油、化工生产过程中的产品及中间产品的分离及回收，油田注井水及天然气除颗粒过滤。
- 3、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水。
- 4、电子及制药：反渗透水、去离子水的预处理过滤，洗净液及葡萄糖的前处理过滤。
- 5、火电及核电：气轮机、锅炉的润滑系统、速度控制系统、旁路控制系统油的净化，给水泵、风机及除尘系统的净化。
- 6、机械加工设备：造纸机械、矿业机械、注塑机及大型精密机械的润滑系统和压缩空气的净化，烟草加工设备及喷涂设备的粉尘回收过滤。

## 贺德克液压油滤芯的工艺流程

首先，滤材的选取，滤芯的滤材选取是决定滤芯的过滤效果好坏的关键，一般的液压油滤芯选用的滤材是玻璃纤维，因为玻璃纤维做滤材的滤芯不仅可以拦截液压油中的杂质，还有就是它本身比较锋利能够破开油包能够充分的过滤，至于过滤精度的选用就要根据液压环境中需要液压有达到的等级要求。

然后是端盖的选择，我们在给滤芯选端盖的时候一般选用冲压件，也就是0.8mm的镀锌端盖，或者选用机加工的铝端盖，但是有的滤芯是带有旁通阀的，这时候就会选用带有旁通阀的塑料端盖。端盖材料的选择，同事也是结合多方面的考虑而决定的，因为用到的位置不同，所能承受的工作压力也就不同。

最后就是骨架的选取了，一般情况下在普通的液压油中我们骨架选取的材质是Q235碳钢冲孔板，滤芯骨架的厚度大多是根据滤芯所要承受的压力定的，十之八九都会选用0.8mm的厚度，但是有的时候一味的追求价位，

有的厂家为了留住客户就会选用0.5mm 甚至0.3mm的厚度，这样滤芯的外观并不会改变，但是滤芯的常压能力会大大减小，所以用户在买滤芯的时候这一点一定要注意。当然骨架的选用根据过滤的介质不同也可选用不锈钢、铝或者塑料等材料。

滤芯架构材料选完之后就是滤芯的加工了，滤芯的工艺简单且又负责，第一步把滤材根据尺寸下料，定骨架，配端盖，第二步利用机器设备对滤材折波，修剪以及合缝，最后是把滤材和骨架用端盖固定在一起，中间还有一个很重要的材料就是环氧树脂胶，端盖的固定还有滤材的合缝都是用它固定的。

这样一个完整的滤芯就做好了，滤芯的工艺虽然简单，但是滤材确是种类繁多，所以用户在选用滤芯的时候，价格是要考虑，但是滤芯的质量才是关键。

固安博帅过滤器材厂致力于滤芯的生产，从为客户选择性价比高的滤芯出发，保证产品的质量，无论是在滤芯的采购，使用还是在更换的过程中博帅过滤的技术人员可以为您提供及时有效的技术支持。