

尼科HD-SDI60帧视频会议录像机

产品名称	尼科HD-SDI60帧视频会议录像机
公司名称	广州市慧美电子有限公司
价格	900.00/台
规格参数	尼科SDI录像机:8路视频输入, 1080P/60 NK-HD80860SDIR:8路音视频同步输入 广州市:国产SDI录像机
公司地址	中国广东广州市黄埔区科学大道122-124号
联系电话	86-02087504316 18565485341

产品详情

8路60帧HD-SDI高清视频会议录像机NK-HD80860SDIR

产品特点：

真正的高清分辨率输出引领技术潮流，压缩算法升级到H.264 High Profile先进的时空滤波技术使码流同比降低30%以上

8路HD-SDI1920 × 1080P 60/30帧输入 8路SDI 1080P@25/30fps录像,8路实时回放
8路音频录音，1路音频输出，RS-485云台控制，Pelco-D,Pelco-P,Samsung,Transparent等协议支持VGA、HDMI视频同步输出 支持1080P高清HDMI输出

1路BNC模拟视频输出 支持云台，报警输入输出8进1出 2个eSATA，eSATA支持录像
内置8个硬盘接口，每个最大为4TB 工作电源220V 支持移动侦测与区域遮挡设置

技术参数：

型号	NK-HD80860SDIR
CPU	ARM Cortex A9 dual core, 930MHz
内存	DDR3 1GB (标配, 可选2G)
硬盘驱动器	8个SATA接口，抽拉硬盘，合计支持24TB以上的硬盘空间；2个eSATA接口
	eSATA支持录像

网络接口	2x 10/100/1000 Mbps
视频输入/输出	输入：8路HD-SDI输入，1920 × 1080/60帧 输出：1个HDMI (1920x1080p60), 1个VGA (1920x1080, 60Hz)
音频输入/输出	环通：8(选配) 8路输入, 1路输出(支持双向音频)
USB接口	2个USB 2.0,前面板1个，背板1个
RS-485	Pelco D,Pelco P,Samsung,Transparent
报警输入/输出	8路报警输入,1/2/3/4路报警输出(可选择全部4路输出)
控制方式	USB鼠标/遥控器/浏览器/客户端
电源	AC220V
重量(不含硬盘)	净重7Kg
尺寸	438mm(宽)x400mm(长)x89mm(高)
工作环境	0 ° C~40 ° C; 20~80%
软件参数	
视频	
视频编码分辨率	最高1080p30 /秒/路，最高可设置10Mb/秒/路的码流
视频压缩标准	H.264 HP/MP/BP (带双码流)
视频设置	分辨率,质量,帧率
双码流	支持
总码流	8路合计支持160Mb/s
显示模式	全屏/多画面分割/画中画/轮循
录像模式	连续、计划、报警、移动侦测
视频编码能力	最高200帧Full HD(1920x1080)
预录像	5秒
延后录像	可设300秒以上
网络传输	支持1080P
同步回放	支持8路实时回放，支持4路1080P实时回放
数字放大	有
水印功能	有
录像查询	日期/时间/报警
数据备份	通过USB/Web,支持AVI格式
移动终端	支持; iOS, Android,
网络	支持
支持协议	TCP/IP,SMTP,DHCP,DDNS,PPPoE,UDP,SSL,RTP,RTSP,NTP
操作系统	嵌入式Linux
操作界面	GUI图形操作界面