

## 匀质板设备水泥基成套切割锯设备

产品名称	匀质板设备水泥基成套切割锯设备
公司名称	大城县同舜机械设备厂
价格	150000.00/套
规格参数	同舜:同舜 2000*160:2000*160
公司地址	大城县豆庄村
联系电话	1553 - 2659678 15532659678

## 产品详情

### 匀质板设备水泥基成套切割锯设备

匀质板设备先将减水剂加入水(水温40 左右)中,搅拌均匀约20秒,再加粉煤灰、水泥搅拌1分钟,加树脂胶搅拌一分钟,加纤维、憎水粉、固化剂搅拌30秒(根据固化速度调整时间),入加引气剂搅拌20秒后充入聚苯颗粒(气泵打入泥浆底部)搅拌5-10秒钟后(泡沫颗粒均匀)裹浆)将料浆倒入模子中刮平。6小时后可拆边模,隔天搬运,3天切割。水泥基匀质聚苯颗粒保温板具有轻质或超轻质、高强、大型、高效和耐高温、隔热、隔音、防火、防水防潮、耐磨耐火等多种功能的材料。匀质板设备的主要性能:1、生产原料易购,没有地域局限性。主要利用:水泥、河沙、粉煤灰、各种保温材料、短切纤维或玻纤布等,经该设备一次性加工成型。生产工艺简单、成本低廉,投资少,见效快。2、设备自动化程度高,操作简单(操作工人经简单培训即可上岗),劳动强度低,流水线作业,生产过程无噪

音，无污染，无三废排放。3、生产过程能耗低，不需高温、高压，常温下一次成型，厚薄均匀，对生产场地等条件无特殊要求。4、可根据不同客户的不同要求，生产不同规格（长、宽、厚）、不同材质的各种保温板材，满足不同消费者的需求。水泥基匀质板设备产品性能参数：1.密度：130-200KG/m<sup>3</sup> 2.抗压强度：0.4-1.2 3.导热系数0.0435-0.07 4.含水率3% 5.湿胀度3% 6.耐火极限不燃A级 7.耐热湿度：不燃 8.吸音指数：40-50分贝 9.表面平整度：0.5mm 10.厚度偏差度0.5mm。