

ZRS-50-400型手持式乳化液钻机钻孔速度快

产品名称	ZRS-50-400型手持式乳化液钻机钻孔速度快
公司名称	济宁国昌机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	5:6 3:4 2:5
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路18号谢营科技大厦1902室（注册地址）
联系电话	0537-2164039 18753781613

产品详情

ZRS-50/400型手持式乳化液钻机

适用范围: ZRS-50/400型手持式乳化液钻机主要用于机采工作面打超前孔、工作面放顶煤孔、防灭火孔、探水孔、探瓦斯孔、测压孔等，是目前此类工作最先进的手持式钻机，可取代传统电煤钻和岩石钻。以采煤工作面支护用乳化液液压泵为动力源，在综采作业面使用特别方便。产品特点：18753781613

液压煤钻广泛适用于各种条件下的煤层及软岩，解决了煤电钻易失爆，操作维修负责等问题，并可作为回采工作面梁窝，挖腿窝之用，是煤矿回采工作面钻眼的理想工作，该钻机的主要特点是：

1该钻机本身不带电源，具有安全，高效等特点，特别适合高瓦斯和有煤尘爆炸危险的矿用使用；

2钻孔速度快，平均比煤电钻快1/3以上的时间；

3扭矩大，比煤电钻可提高工效两倍；

4以乳化液作为动力源；18753781613

5与煤电钻相比不需要安装供电线路，电器设备和防尘水管路；

6体积小，重量轻，结构简单，操作维修方便，可大大减轻工作的劳动强度。

手持式乳化液钻机安装使用简单方便，不需用电及电器综合保护装置，降低了工作面的设备复杂程度，消除了安全隐患。并可针对不同硬度的钻孔物质做到无级调节钻孔转速。具有转矩大、重量轻、钻孔速度快、使用安全、操作方便等特点。18753781613

主要参数:

参 数	单 位	数 值
使用压力	MPa	16 ~ 31.5
额定转矩	N.m	50
额定转速	r/min	400
使用转速		无极调速
额定流量	ml/r	88
最大钻孔直径	mm	42
工作方式	/	手持式
工作介质	/	乳化液、矿物油
胶管联接方式	/	插入式快速接头
外形尺寸	(长*高*厚)mm	440*260*290
整机重量	Kg	13.6