

# 尼科20倍高清USB3.0视频会议摄像机

产品名称	尼科20倍高清USB3.0视频会议摄像机
公司名称	广州市慧美电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国广东广州市黄埔区科学大道122-124号
联系电话	86-02087504316 18565485341

## 产品详情

尼科高清USB3.0视频会议摄像机NK-USBSDI520S20X

主要特点：

真正的FULL HD高清图像

采用1/2.7英寸210万有效像素的高品质HDCMOS传感器，可实现1920x1080超高分辨率的优质图像。输出帧频可达60帧/秒。在保证高清晰度的同时，重点满足了对画面流畅性的需求。

20倍光学变焦，12倍数字变焦，快速准确而稳定的自动聚焦镜头。

宽范围、高速度，低噪音的平移/俯仰操作

采用精密步进电机驱动，操作起来非常安静平稳，能快速地移动到指定位置，并进行大范围的拍摄。

全高清的视频输出

高速USB3.0视频接口，即插即用，免驱动，支持多种高清视频制式输出。搭配专业视频会议软件、或者直播软件可以直接浏览图像、控制、录播等，兼容市面所有直播推流软件、视频会议软件，支持宝狮、Potplay会议录制。例如：EDUIS软件、OBS、Xsplit、虎牙等主流媒体直播软件，适用斗鱼、OBS、微吼直播、优酷、乐视、花椒、战旗等直播平台。

多种控制方式和多种控制协议（VISCA协议/Pelco-D）

常规使用RS-232C、RS422接口可对摄像机的所有设定以及平移/俯仰/缩放操作进行远程高速通讯控制（支持USB控制）。

多地址设置

通过菜单/VISCA串口命令设置本机地址。

64个位置预设位，4条巡航路径

可对64个位置，(摇控器设置9个预置位)进行预先设置，包括水平、俯仰、变倍进行预设，4条巡航路径，参数设置带断电记忆功能。

多功能遥控器

配备有操作简便的遥控器，除了可进行基本设定，以及对水平、俯仰、变倍等进行控制外，还可以通过遥控器调出菜单设定摄像机的相关参数。

可选摄像机倒装功能

结构上支持摄像机倒装，并可通过OSD菜单或发送串口命令改变安装方式。

OSD菜单功能

丰富的OSD菜单，可用遥控器及控制端口控制OSD菜单。（可通过菜单切换视频输出格式，白平衡，快门等功能）

主要应用于教育培训、远程教育、教学交流、企事业单位会议系统、医疗手术拍摄系统、流媒体直播、庭审现场直播等场所。

技术参数：

型号		NK-USBSDI520S20X
图像传感器	传感器	1/2.7" Progressive CMOS
	有效像素	210万
	最低照度	0.5 Lux at F1.6
	白平衡	自动/手动
	增益控制	自动
	背光补偿	On/Off
	电子快门	1/60-1/10，000S
	信噪比	>55db
镜头	焦距	f=4.7-94mm F1.6-F3.5
	光圈	手动/自动
	光学变倍	20倍光学
	数字变焦	12倍
	水平视角	3.2° (T) ~58.7° (W)
视频输出接口		USB3.0
视频输出格式		USB3.0:1080P30、720P30、800×600、640×480
		USB2.0:1080P30(MJPG)、720P30 (MJPG)、640×480
通信控制接口		RS-232C, RS-485, USB
通信控制协议		VISCA, PELCO-D
波特率		9600/38400bps

巡航线路	4条
预置位	64个
速度匹配	可根据镜头的放大倍数决定转速
OSD菜单	可通过菜单对摄像机功能进行设置
图像翻转	支持
水平转速	1-60 ° /S
垂直转速	1-60 ° /S
水平限位	355 °
垂直旋转角度	90 ° (向上), 45 ° (向下)
水平扫描	支持
边界扫描	0-355度 (可编程)
遥控器	IR无线遥控P/T/Z
电源	DC12V ± 10%, 2A
工作温度	-20-58
环境湿度	0-95%RH
长 × 宽 × 高	145mm × 148mm × 160mm
重量	1.2Kg