

# 供应拉压S型传感器

产品名称	供应拉压S型传感器
公司名称	济南硕嘉电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市工业北路182-26号
联系电话	86-053188979517 13153128981

## 产品详情

产品说明：

TBK-2A " S " 型传感器采用双梁式或剪切S梁结构，拉压输出对称性好,精度高，量程范围广，结构紧凑，安装使用方便，广泛用于机电结合称、吊钩称、料斗称、包装称等各种测力、称重系统。

承载方式：拉压式。

技术指标：

主要技术指标Main Description

测量范围Capacity	0.05、0.2、0.25、0.5、0.75、1、2、2.5、5	t
输出灵敏度Rated Output	$2.0 \pm 0.010$	mV/V
非线性Linear	$\pm 0.02$	%F.S
滞后Hysteresis	$\pm 0.02$	%F.S
重复性Reapeatability	$\pm 0.01$	%F.S
蠕变Creep	$\pm 0.02$	%F.S
零点输出Zero Balance	$\pm 1.0$	%F.S
温度补偿范围 Compensated Temperature Range	室温Room temperature ~ +60	

零点温度补偿系数Temperature Effect On Zero	± 0.02	%F.S/10
额定输出温度系数 Temperature Effect On Output	± 0.02	%F.S/10
供桥电压 Excitation Voltage	10V	AC/DC
绝缘电阻Insulation Resistance	5000	M /100VDC
输入电阻 Input Resistance	385 ± 10	
输出电阻Output Resistance	350 ± 2	
允许过载系数Safe Overload	120	%F.S
电缆连接方式Cable Connection	信号输出Singal Output : 黄:Yellow (+) 黑:Black (-) 供桥电压Excitation Voltage : 红Red: (+) 绿Green : ( - )	