

川字底三条腿塑料托盘适合所有叉车

产品名称	川字底三条腿塑料托盘适合所有叉车
公司名称	山东奥盛兰塑料制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:山东临沂
公司地址	河东区伦达国贸城B2117
联系电话	18615390604 18615390605

产品详情

1111塑料托盘，1111九脚塑料托盘，1111九脚网格塑料托盘

塑料托盘有限公司位于省市专业的塑料托盘生产厂家，质量好价格低塑料托盘作为物流转运移动单元，配合机械叉车、液压拖车使用，方便快捷同时更加高效的完成企业原材料储存、出库、产成品入库以及成品出库直达客户端。科学性技术化现代物流管控为企业降低成本、提高工作效率。王经理：18615390604 省塑料托盘根据各企事业单位不同使用方式分为移动周转使用方式、固定仓储方式。1、移动周转：塑料托盘在载货情况下经由机械叉车、手动液压人力拖车挑起移动至其他货位，塑料托盘外观形式及使用方式分为双面托盘、单面川字托盘、单面九脚托盘、单面田字托盘。双面托盘和单面川字托盘也可上立体货架使用，提高有限空间的利用率。

2、固定仓储：在固定位置静止铺垫载货使用，主要起到防潮、防霉作用，所载货物外包装干净整洁。塑料托盘规格型号及使用方式：1、单面川字底塑料托盘：托盘内部可加钢管提高载重性能，川字底三条腿可加六根，托盘面可加四根，川字底塑料托盘适合于人力液压拖车（地牛）和电瓶、燃油机械叉车使用。单面川字系列型号规格：加钢管网格面、一次成型、四向进叉、单面使用
FCW1212(1200*1200*160mm) 动载：1吨 静载：6吨 货架载：1吨 FCW1311(1300*1100*160mm)
动载：1吨 静载：4吨 货架载：1吨 FCW1210(1200*1000*160mm) 动载：1吨 静载：4吨
货架载：1吨 FCW1111(1100*1100*160mm) 动载：1吨 静载：4吨 货架载：1吨 FCW
1208(1200*800*160mm) 动载：1吨 静载：4吨 货架载：0.8吨 FCW1108(1100*800*160mm) 动载：1吨
静载：4吨 货架载：0.8吨

2、双面塑料托盘：双面塑料托盘正反两面均可使用，分为双面平面和双面网格两种，双面使用，四向进叉，主要适合于机械叉车，手动人力拖车不能使用。

双面网格系列型号规格：双面网格、一次成型、四向进叉、双面使用

FSW1513(1500*1300*150mm)动载：1.5吨 静载：6吨 货架载：1吨
FSW1412(1400*1200*150mm)动载：1.5吨 静载：6吨 货架载：1吨
FSW1411(1400*1100*150mm)动载：1.5吨 静载：6吨 货架载：1吨
FSW1311(1300*1100*150mm)动载：1.5吨 静载：6吨 货架载：1吨
FSW1210(1200*1000*150mm)动载：1.5吨 静载：6吨 货架载：1吨
FSW1111(1100*1100*150mm)动载：1.5吨 静载：6吨 货架载：1吨

3、单面田字塑料托盘：单面田字托盘正面是网格状，反面是大写“田”字的形状，自身结构轻盈，单面田字塑料托盘单面使用，适合于手动人力液压拖车（地牛）和机械叉车，单面田字底托盘由于自重轻，结构相比较双面托盘略差，所以载重量也低于双面托盘和川字托盘。动载：800kg--1500kg
静载：1000kg--3000kg 单面田字系列规格：单面田字底网格面、一次成型、四向进叉、单面使用
FTW1010(1000*1000*150mm) 动载：0.8吨 静载：2吨 货架载：0.6吨 FTW1211(1200*1100*130mm)
动载：0.8吨 静载：2吨 货架载：0.6吨 FTW1210(1200*1000*130mm) 动载：0.8吨 静载：2吨
货架载：0.6吨 FTW1111(1100*1100*150mm) 动载：1吨 静载：2吨 货架载：0.6吨

4、仓储垫板：应用于仓库防潮，一般不会与货物一同搬运周转，主要为静载使用。仓储垫板根据客户要求分为平面和网格面两种，主要规格有：1200 × 1000 × 140mm 1100 × 1100 × 140mm 1200 × 800 × 14

chu