

AEPS渗透型聚苯板生产线与渗透板设备

产品名称	AEPS渗透型聚苯板生产线与渗透板设备
公司名称	大城县同舜机械设备厂
价格	80000.00/套
规格参数	同舜:同舜 1400:1400 河北:河北
公司地址	大城县豆庄村
联系电话	1553 - 2659678 15532659678

产品详情

AEPS渗透型聚苯板生产线与渗透板设备

AEPS渗透型聚苯板生产线设备组成 1、高速压力渗透机一套、热烘干机一组、高速传动装置两套、自动搅拌机两台、入料装置一套。 2、设备尺寸：长度20米、宽度1.85米、高度1.6米。 3、加工版材料尺寸：长度1200毫米、宽度600毫米、厚度30-100毫米。

生产工艺 1、可直接购买加工好的聚苯板（EPS）片材，经过设备挤压、渗透、定型、烘干即可完成。 2、也可以购买聚苯板设备自己生产生产条件 1、场地1000平米足以

2、用电量小 3、操作人员少

型号设备1、高速型-生班生产A级防火聚苯板（渗透型）400-500立方米左右。设备组成1、高速压力渗透机一套、热烘干机一组、高速传动装置两套、自动搅拌机两台、入料装置一套。 2、设备尺寸：长度20米、宽度1.85米、高度1.6米。

3、加工版材料尺寸：长度1200毫米、宽度600毫米、厚度30-100毫米。 生产工艺

1、可直接购买加工好的聚苯板（EPS）片材，经过设备挤压、渗透、定型、烘干即可完成。

- 2、也可以购买聚苯板设备自己生产 生产条件 1、场地1000平米足以 2、用电量小
- 3、操作人员人 硅质改性保温板生产线大城同舜机械设备

鄧经理15532659678

微信手机同步

硅质改性保温板生产线是公司引进韩国最新的覆膜工艺后开发的新产品，在韩国原有的B1级红聚苯板和灰聚苯板的基础上，运用意大利和韩国先进的硅质改性保温板生产工艺，能生产出干燃烧性为A级的不燃硅质改性保温板。产品在连续生产线连续同步完成发泡、固化、覆膜过程。面层轧压设备用于将面层材料轧压成设计所需要的花纹或图形；反应灌注机用于A料、B料按工艺要求的比例计量混合；移动浇注机用于将混合的AB料及泡沫以往复移动的方式覆盖在下层面材上；层压机上下各一台，用于原料在上下层移动链板间固化、定型；热风循环装置用于层压机内部的加温；贴侧边纸和侧边输送机用于板材测边挡料，修边机用于改性EPS防火保温板板两侧修边；自动跟踪机用于将板材切断成定长；生产方式为连续不间断，生产效率高，产品质量稳定，板材密度均一。

主要生产工艺 把发泡好的泡沫颗粒经过覆膜机涂层工艺烘干后进入防火板机成型而成。

改性硅质板原料预发 阻燃材料混合发
覆膜涂层、烘干、筛选发 改性硅质板材成型发
板材翻转、输送发 板材烘干发 板材震动切割、打包

A级硅质保温板设备优势：

1 设备智能化：通过配方和生产工艺流程设计生产线，采用配方和工艺固化到生产线中的方法来实现电脑的整机操作，从而实现智能化，避免了生产过程中的人为误差。 2 设备灵活性：采用的模块化设计方式，将设备分为三大系统，可根据客户的不同的投资规模和场地环境，量身定制，提供不同的设备生产方案。 3 生产集约化：绿能设计的复合A级硅质保温板的生产线遵从了生产集约化，为客户实现最大程度的资源优化配置，节约投资成本，实现流水化生产。硅质改性聚苯板设备具有绝热效果好，施工简易，使用寿命长，综合成本低，耐性好，无毒性，缓冲性强等特点。其所生产的硅质板又称为硅质改性聚苯板或硅质热固性聚苯板，是在传统的聚苯板基础上进行改良，从而达到A级阻燃效果的新型保温隔热材料。它不仅延续了传统聚苯板导热系数小、保温隔热效果好等优点，而且弥补了传统泡沫板阻燃效果差的缺点，同时克服了市场上同类阻燃效果材料质量重、价格高的问题，是一种理想的保温隔热材料，具有广泛的市场需求。

产品特点：

1、保温隔热节能效果好

硅质改性聚苯板延续了传统EPS泡沫板导热系数小，蓄热系数大的优点，比市场上无机活性保温砂浆、泡沫玻璃等保温效果好。

2、安全、防火—A级阻燃型材料

克服了传统EPS泡沫板易燃的缺点，安全性能非常高。完全达到公安部与住房和城乡建设部联合下发的公通字[2009]46号文件所规定的保温材料A级防火标准。

3、A级防火EPS保温板强度比岩棉、酚醛板高，不吸水、不脱落、易施工。

4、系统性能优越

是闭合且发泡的球状分子结构，重量相对较轻，尺寸稳定性好，无毒，系统经耐候性实验，即经过80次

高温 - 淋水循环和30次加热 - 冷冻循环后，未出现饰面层起泡、空鼓和脱落现象，未产生渗水裂缝，抗冲击性能面砖达到10J，抗冲击性能涂料达到10J，性能优越。

5、防火性能极佳

具有优异的等效A级防火能力，遇火不燃，火焰烧烤无滴落物、不卷曲、不融化、低烟气量。本产品安全可靠，保障生命安全。燃烧性能达到B1级，复合A级。经火焰烧烤30秒，收缩深度2mm，表面仅碳化，无熔融、滴落现象。与保温性能好的聚氨酯材料相比，无浓烟、无刺激性气味。达到准安全级ZA1。被1300度高温灼烧一小时，物理性质不发生改变，不变形；化学性质也不发生变化，过火后，依然可以继续使用。

6、工艺成熟

施工工艺与传统的EPS板薄抹灰外墙外保温系统施工工艺相同，施工工艺成熟，便于工人施工，且安全可靠，不会存在其他新型材料系统不稳定的缺陷。

7、性价比优越

保留了传统EPS泡沫板的“导热系数低、保温效果好、工艺成熟”的优点，并且成本低廉，价格远远低于市场上同类A级阻燃型保温材料，以普通材料的价格获得A级阻燃的效果，性价比优越，市场前景广阔。

大城县同舜机械设备厂位于河北廊坊市大城县，我厂的保温板设备均由我厂的研发人员自主研发，并且做工精细，使得我们的产品广受消费者的欢迎。我厂生产的产品种类多，硅质聚合聚苯板设备，匀质板成套设备.生物质燃烧机，岩棉砂浆复合板设备，全自动打包机，水泥发泡成套设备，保温板包装机，fs免拆模板设备，岩棉裁条机，等离子切割机.环保除尘设备，木工雕刻机，各种切割锯，销售各种化工产品等！

我们将充分利用自己的优势来研发生产更优质的产品，欢迎您到同舜选购！

我们严格遵循“科学管理、持续发展、开拓创新、诚信务实”的企业理念，竭诚为广大客户提供一流的产品和服务。

公司今天的成就离不开雄厚的科技力量和深厚的文化底蕴的支撑，也离不开我们弘森全体员工的共同努力，更离不开新老客户对我们陆和的认可和信赖。我们将更加坚定我们的信念-“专业成就品质，质量决定一切”，我们期待与您携手合作，共创美好明天