

带彩的猪用B超机

产品名称	带彩的猪用B超机
公司名称	郑州博祥来电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区东风路与博东路交叉品
联系电话	0371-55696921 18337173261

产品详情

猪用B超BXL-M2

使用对象：使用对象：猪、羊、狗

功能：1、检测怀孕；2、估测胎仔数；3、胎龄估算；4、检测死胎活胎。特点：1.

设计精巧，内置充电电池，无需插电，方便使用。2.

采用数字波束合成（DBF）、实时动态孔径成像（RDA）、实时动态声速便迹（DRA）等技术。3.

整机图像清晰、稳定、分辨力高。4、采用全数字电能成像技术，图像清晰；

用途：妊娠检查、胎仔数、死胎化胎木乃伊胎、卵巢子宫等产科疾病检查、卵泡检测、背膘眼肌面积测

定操作方法：被检母猪进行妊娠检查，可在限饲栏内自由站立或侧卧、于其大腿内侧、*后乳头外侧腹壁上进行检查。检查时只需把探头涂上耦合剂，然后贴在下腹壁上即可。探查时无任何损伤和刺激，具有探查时间短、无应激、准确率高的特点。图像直观，当看到黑色的孕囊暗区或者胎儿骨骼影像即可确

认早孕阴性。早孕监测*早在配种后22天即可进行，23天时妊娠监测的准确率可达****、准确率高的特点。图像直观，当看到黑色的孕囊暗区或者胎儿骨骼影像即可确认早期怀孕B超的图像分析：

母猪空怀图像

猪用B超母猪怀孕21天影像图

母猪怀孕24天影像图

母猪怀孕105天影像图

母猪腹水影像图

母猪卵泡囊肿影像图

技术参数：标配探头：3.5MHz防水机械扇扫；*大探测深度(mm)：192分辨力（mm）：侧向：4（深度80）5（80<深度130）轴向：2（深度80）盲区（mm）：8几何位置精度（%）：横向20纵向：10监视器尺寸（英寸）：5.0 TFT-

LCD显示模式：B、B+B、B+M、M图像灰阶：256级图像倍率：x1.0、x1.2、x1.5、x2.0图形存储：128张深度（mm）：120~190，8级可调测量功能：距离，周长，面积，体积，心率，孕龄字符显示：病例编号，年龄电池容量：2200mAh主机功耗：非充电工作情况 13W/充电工作情况 25W适配器功耗：45W主机重量（不含探头）：800g

使用范围：使用对象：中小型养猪场，人工授精站，饲料/兽药经销商及企业等。配置：主机3.5MHZ机械扇扫防水探头电源适配器铝合金箱体学习光碟说明书、保修卡、合格证质量承诺与售后服务条款：注意：非正常使用自行拆机造成的损坏不在保修范围内。

提示：请妥善保管你的保修卡和购买凭据以备保修之用。产品自购买日起90天内有质量问题包换新机，一年内凭保修卡维修。公司服务理念：产品销售区域：县级及以上城市均可货到付款；如需上门培训客户可先预付定金，培训老师带机器上门培训，培训结束收取剩余款项