

# 信得过涂装烤漆厂家定做干式漆雾净化汽修钣金烤漆房

产品名称	信得过涂装烤漆厂家定做干式漆雾净化汽修钣金烤漆房
公司名称	邹平乐旺炊事机械有限公司
价格	15500.00/台
规格参数	型号:YW 品牌:乐旺 规格:7000*5000*3200
公司地址	邹平县明集开发区
联系电话	15166807368

## 产品详情

### 信得过涂装烤漆厂家定做干式漆雾净化汽修钣金烤漆房

环保喷漆室的工作原理喷漆时，外部空气经进风口初级过滤后，由送风机送入到漆室静压室内，在经顶过滤棉二次过滤后均流入漆房作业空间，气流由上而下在工件周围形成风幕。这时漆房内有载风速 $>0.3\text{m/s}$ ，喷漆产生的漆雾不会在操作者呼吸带处停留，而随气流迅速下降气流经底部水过滤后由排风道高空排放。二、烤漆房的工作原理红外线加热：一般有机涂料对红外线，尤其是远红外线有强烈的吸收能力，因此，红外线对图层的干燥效果非常显著；促使图层固化速度快、质量好、不出现针孔、鼓泡等缺陷。三、净化系统过滤系统装置采用两道过滤层，粗效过滤层有效的捕捉直径大于 $10\mu\text{m}$ 的尘粒，精密级高效过滤层具有多层结构，能有效捕捉直径大于 $4\mu\text{m}$ 的尘粒，整个过滤系统容尘量大，阻力小，寿命长，过滤效率可过98%以上。四、风循环系统风循环系统由一套完整的机组构成，机组配套一组风机，由2台3KW风机送风，总风量为24000平米，使室风有载风速 $>0.3\text{m/s}$ ，从而保证室内空气流通迅速，无漆雾残留，保证了操作人员的健康和喷漆效果。风机采用西门子技术生产的喷漆、烤漆房专用空调式风机，结构紧凑，耗电量低，性能稳定。五、漆雾处理系统

干式漆雾环保处理：采用活性炭吸附过滤装置和两道玻璃纤维过滤毡进行漆雾处理，环保型活性炭过滤系统中的两道玻璃纤维过滤毡先对漆雾进行一次过滤和二次过滤，后由活性炭层有效的吸附器无废气中的苯、甲苯、二甲苯等有害物质。活性炭具有强大的吸附力，易于过滤漆雾，易于清理，确保通风效果，由于漆雾的空气经过活性炭时与表面产生强烈的混合，形成多级净化过程，提高了净化效果，从而达到去除漆雾、保证环境不受污染的目的，从而保证废气排放符合国家有关标准。 山

东乐旺烤漆房厂家给您的承诺：1、可现场考察设备，满意后再购机；2、可根据客户要求定制；3、的技术老师上门安装调试，免费培训；4、设备均1年保修，风机1年包换；5、购机我公司将与您签订购机合同，具有法律效益，保障您的利益。