

# 麻醉深度多参数监护仪

产品名称	麻醉深度多参数监护仪
公司名称	合肥诺和电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区玉屏路3432号1幢生产楼
联系电话	0551-65377493 19955116750

## 产品详情

### 一、麻深监护仪规格

产品：麻醉深度多参数监护仪型号：NW-9002S二、物理特性重量——2kg(含电池)尺寸——300\*140\*290mm显示屏--8寸高灵敏度触摸屏三、电气参数供电——90-240V 50/60HZ电池电源——可与外接电源交替使用：FP1223C 12V 2.3Ah/20Hr电量——充满电后约1小时，用户可更换锂电池组电池充电时间——4小时四、麻醉深度多参数监护仪NW-9002S的优点

每秒2000次采集速率，达到真正的实时监测；

自适应神经模糊逻辑运算系统，充分考虑患者EEG个体差异；

扩充数据存储达2000小时，并可无限拓展及导出数据；

信号传输无放大器设计，消除信号放大失真对指数计算的影响；

一次性专机专用传感器，可贴放在头部任意部位，使用简单方便无需酒精及肥皂水除脂。

适用人群无年龄限制

抗干扰能力强：十芯屏蔽，数据采集更加准确，高频电刀撤离后，数据2~6秒内即可恢复；

可扩展选配美国masimo术中无创连续血红蛋白监测功能，可监测血红蛋白（spHb）、碳氧血红蛋白（SP CO）、高铁血红蛋白（Spmet）、血氧饱和度指数（SPO2）、灌注指数（PI）、弱灌注指数（PVI）等参数。

五、安全标准安全等级——内部供电/I类，CF型安全标准——EN IEC60601-1(GB9706.1)