

数码电子阴道镜 南韩I型原装机芯 16倍光学变焦2-10倍电子放大

产品名称	数码电子阴道镜 南韩I型原装机芯 16倍光学变焦2-10倍电子放大
公司名称	徐州华统安防科技有限公司
价格	1100.00/个
规格参数	品牌:HT 像素:50万（dpi） 型号:南韩I型
公司地址	徐州市中山南路望景花园A-705
联系电话	15950673779 13115202105

产品详情

品牌	HT	像素	50万（dpi）
型号	南韩I型	类型	一体化摄像机
图像传感器	CCD	水平清晰度	480（TVL）
最低照度	1.0（Lux）	分辨率	480
镜头	3.9-63（mm）	信噪比>	60（db）
工作温度	-10-40（℃）	尺寸	1/4（英寸）
电源电压	12（V）	电子快门	自动
重量	1.5	款式	圆型

数码电子阴道镜 南韩i型原装机芯 16倍光学变焦2-10倍电子放大

本机是妇科检查和美容检测仪器的核心部件,内部机芯使用南韩原装进口一体化变焦摄像机[44万像素，真正的480线高清晰度，16或22倍光学变焦，（光学放大效果相同，随机发货，）2-10倍电子放大，自动聚焦],专用外壳前配有白色led发光管作照明光源,配套有线遥控手柄一个，分别可对摄像机进行1放大、2缩小、3聚焦+、4聚焦-和光源强度调节。注：若需增加红或蓝色色调滤光调节，请选用sony或三星原装一体机芯。区分国产进口机芯的方法，感官上看清晰度差，另外低档次的国产机放大倍数小，绝大多数不带电子放大。

配套设备包括专用摄像机1个及总电缆一根（含视频输出、12v电源输入、rs232控制线，电脑图像冻结用脚踏开关一个，遥控手柄1个，台式电脑取电插板1个。

标准包装箱为纸箱,自配一个小型液晶显示器就可便携外出检查,配一台电脑安装采集卡和专用软件就是一台标准数码阴道镜检查仪器。

若需档次更高的产品，可选择原装sony机或价格稍低些的三星机，若对图像档次要求不高希望降低采购成本可选用经济型的国产机芯，可按需要任意配置。从图像品质和耐用性比较，进口机大大高于国产机

；从清晰度比较，同样标称480线甚至有的国产机标称550线，但其真实分辨率与进口机相比有十分明显的逊色；从放大倍数相比较，国产机标称30倍光学变焦的机芯其实际放大倍数只相当于进口机12倍左右，因此细微的图像细节往往达不到临床使用要求。区分国产进口机芯的方法，感官上看清晰度差，国产机绝大多数不带电子放大。

sony-fcb45系列原装机芯指标：44万像素，图像分辨率480线，18倍光学变焦，8倍数字放大，自动聚焦。

三星sdm系列原装机芯指标：44万像素，图像分辨率480线，22倍光学变焦10倍数字放大，自动聚焦。

本公司sony机芯产品与其它公司产品最大的区别在于即使相同的机芯，我们的控制板对sony机芯图像进行了预处理，清晰度明显高于别家产品，实际清晰度可达到550线。

本公司最高档一款三星原装机阴道镜，采用三星最高档次机芯，标称光学放大倍数57倍，图像分辨率480线，但实测清晰度明显高于sony 45ap原装机，可与sony 80万像素的980sp媲美（光机芯就要近3000元呦），现以sony 45机芯相同价格出售。

接线方法（进口机、国产机都适应）：15针的db-15总电缆插头插到摄像机外壳db-15插座上，总电缆分出5条子电缆，分别是：

- 1、视频输出线：视频莲花插头，插到视频采集卡上；
- 2、遥控器；
- 3、电源线：其为db-9公头，插到电脑取电挡板上（db-9母头），电脑取电挡板插到电脑机箱上，另一端为标准4芯电脑电源插座，与电脑4芯电源插头对插，从电脑12v电源取电供摄像机工作。
- 4、电脑rs232串口通信线：db-9母头，插到电脑232串口上。
- 5、脚踏开关：踩下开关，通过电脑232口在软件界面上冻结一幅图片。

说明：购买本公司产品的客户若有需要，可提供专业软件公司开发的标准注册版阴道镜软件，其功能可满足基本的使用要求，对购买本公司产品的用户无偿赠送，但不能确保其性能完全满足不同客户的不同要求，也不可能与某些价格很高的软件完全相同，也无法对软件进行详细的应用指导，稍微有点电脑常识的生手经过简单摸索也可很容易熟练使用。

注：此价格含摄像机一台，连接线一套（电源线、摄像机信号输出线、232串口控制线、脚踏开关、电脑取电挡板插口各一个），纸箱包装，需铝合金机箱的另加50元，不含采集卡和支架（边远地区可代购）。不同时期的产品外观可能有不同，以实际发货为准。

本公司产品有不同档次的机芯供选择，对图像品质要求高的客户可选用高档次的进口机芯，对价格比较敏感对图像品质不作太高要求的客户可选择低档次的机芯，无论哪种价格的产品都严格执行国家三包政策，都确保性能稳定质量可靠，让用户放心使用。