

# 清水槽漆，水产育苗养殖专用，台湾南宝

产品名称	清水槽漆，水产育苗养殖专用，台湾南宝
公司名称	福州达新化工有限公司
价格	870.00/桶
规格参数	环保:佳 防水:佳 抗藻:佳
公司地址	福州市晋安区连江中路198号一层附一号
联系电话	0591-83656538 13305910017

## 产品详情

清水槽漆，台湾南宝，专注55年，雕琢高品质！中国总承销：杨总经理，联络：13860636319。清水槽漆的适用范围：水产育苗标粗水泥池刷漆专用。清水槽漆的定义：1、应用于水泥池的底部、内壁、外壁，涂刷后能在水泥池表面形成不间断的连续漆膜；漆膜能同时发挥装饰性、防护性、耐水解性；2、在水泥池进水后，清水槽漆既能起到保护水泥池壁不受水体的侵蚀，也能阻止池壁内的物质渗进水中而污染水体；3、漆膜在长期的水浸泡中，不会有可溶性、挥发性的有害物质释放至水中，保持水体的洁净度。清水槽漆使用的重要意义：具有的优异物理性能及环保性能极大的便利水产育苗养殖生产者的日常管理工作，并为鱼、虾、贝类的工厂化水产养殖带来良好的经济效益。清水槽漆的研发：作为研发及制造技术的引领者，经由台湾研发总部及生产基地、中国(广东、江苏、福建、江西)、越南、印度尼西亚、泰国、新加坡、马来西亚、印度、韩国、孟加拉国、柬埔寨、菲律宾、澳洲等地自有工厂研发中心的技术团队，撷取先进的科研成就，向用户提供更先进、更优质的产品。产品以极低的排放、低耗能节约资源、质量高等环保功能，为生产、施工、使用的人群及动植物，创造安全环保的绿色环境。通过55年的实际应用效果，深得全球水产养殖产区育苗养殖业科研机构及水产育苗养殖业者的信赖。清水槽漆的产品主要特性：1、防水、防渗水，涂覆后在基材表面形成持续、完整的保护膜，不管有多大面积都不存在链接缝。2、防腐性能佳，池内的水中，会添加化学药剂，特殊机构的涂层能经受化学药剂的腐蚀；抗水解腐蚀，耐海水氯离子腐蚀。3、漆膜抗碱性佳，阻止基材碳酸盐或氯离子的渗透，防止盐分对池面造成的污染和侵蚀。4、有效防止藻类生长，经国家专业部门检测，符合抗藻标准，便于池内清洁、清理的工作。5、漆膜坚韧，漆膜硬度既佳，又具有柔韧性，能抵御水湿性建筑材质因轻微震动及各种原因产生的细微裂缝。6、节约工期，涂刷两遍后，自然晾干养护7天后即可投入使用。遇低温天气，养护时间适当延长。7、环保、无毒、无害，长期泡水无VOCs、重金属、苯环物质释放至水中，保持水质洁净，提升鱼、虾、贝类的健康品质。清水槽漆的施工方式：施工过程对施工人员及施工环境无毒害，保持环境健康品质，关爱人员身体健康。同时施工简易、便利，通常可根据施工环境采用无汽喷涂、滚涂、刷涂方式进行施工。清水槽漆的施工步骤：1、结合当地天气情况，指定合理的施工计划与进度。2、基层检测及处理。检测的方法及相应指标按照《建筑涂料施工与验收规程》（JGJ/T29-2003）进行。并结合台湾南宝公司55年研发中心实验数据与项目应用实例的经验。对清水槽漆施工而言，合格的基层有五个基本特性：坚固、平整、干燥、中性、清洁。3、涂刷首遍清水槽漆。合理的施工顺序：先难后易，先边角后大面，先里后外，先池壁后池底。先高处后低处，先小面积后大面积。自上而下，每个立面自左向右进行，大面积施工不允许存在接茬；如要分段施工应以池面分格缝、池面阴阳角或落水管为分界线。4、间隔24

小时后，在首遍基础上施工第二遍。5、两遍施工结束，进行漆膜成品预检；发现涂刷不均、刷等弊病时，及时予以整改。6、成品施工完毕，保持自然晾干7天，进行养护。