

寿力02250131-439空气滤芯

产品名称	寿力02250131-439空气滤芯
公司名称	河北派尔过滤设备技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市长安区古城东路185号南高营钢材市场院内东排5号
联系电话	13323163355

产品详情

寿力02250131-439空气滤芯

部的小直径油滴在惯性力等的作用下，在材料的纤维上聚结成为大直径油滴，并被过滤出来。目前，油细分离器芯普遍采用专门为此用途开发的超细玻璃纤维等材料，取得了除油效果佳、寿命长、压降小的效果。专业厂家生产的油细分离器芯已经可使气体中的含油量降到1 ~ 2ppm。

02250060-463寿力空压机初级过滤滤芯三大独特技术：高新工艺：滤材复合缠绕；配比科学，工艺先进；保障提供洁净气源

高质滤材：美国进口HV超细玻璃纤维滤材；高效过滤，长效过滤；孔径小且分布集中；过滤效果佳；抗腐蚀性强；在110度以下稳定使用。高强骨架：双组份迷宫式；总成迷宫技术；外不开封，内无杂质。——类型：寿力螺杆式空压机滤芯专属于替代空压机滤芯三滤系列02250060-462寿力空压机初级过滤滤芯技术条件：寿力空压机滤芯油分：02250060-462过滤精度为0.1 μm。

压缩空气含油量可达到3ppm以下。过滤效率99.99%。使用寿命可达到3500-5200h。初始压差：0.02MPa。滤材选用美国HV（Binzer）公司及美国Lydall公司玻璃纤维制作。02250060-462寿力空压机初级过滤滤芯七大标准：ISO 2941 02250060-463滤芯抗破裂性试验方法ISO 2942 02250060-463液压滤芯结构完整性试验方法 ISO 2943 02250060-463液压油滤芯材料与液体相容性试验方法ISO 3723 02250060-463滤芯端向符合实验ISO 3724 02250060-463滤芯疲劳特性测定ISO 3968 02250060-463滤芯压差流量特性ISO 4572 02250060-463滤芯测定过滤特性的多次通过法从空压机出来的压缩空气夹带大大小小的油滴，大油滴通过油气分离器易于分离，而小油滴(悬浮油微粒)则必须通过油