

庆阳pvc防静电地板安装效果 西安防静电地板厂家

产品名称	庆阳pvc防静电地板安装效果 西安防静电地板厂家
公司名称	陕西众鑫机房设备有限公司
价格	160.00/平方米
规格参数	品牌:众鑫机房 型号:HDG.600.35.CQ.D 产地:江苏
公司地址	凤城八路与太华路十字
联系电话	18191029356 18191029356

产品详情

西安防静电地板/防静电地板/正确选用防静电地板面材料

一个较好的防静电生产环境，地面显得特别重要，选择时要考虑到防静电地板的系统电阻值上下限，既要有导静电性能，又要保证操作人员的安全，在施工前应测定地板材料的表面电阻和体积电阻。在施工完成后和使用阶段，还要定期监测。在八五期间，国内主要使用的第一代地面材料有橡胶、PVC塑料等防静电制品，因存在老化、收缩、不耐磨及抗污能力差（导电碳黑脱落）、防火性能不佳（自熄）的缺陷，第二代产品有复合防静电地面材料，抗老化、耐磨、抗污能力、防火性能有所提高，但有些防潮、防火、安装效果仍欠佳。目前国内最新防静电地面材料为全钢防静电地板、网孔式防静电地板等，该材料较第一、二代产品有新的突破，故抗静电性能稳定、耐久、几何尺寸精度高，具有耐磨、耐腐、耐老化、防火抗压、强度高特点。其各类技术指标大大超过第一、二代防静电制品的性能。

除了在生产环境直接铺设防静电地面材料外，在计算机机房和程控电话内电缆走线较多和下部送风冷却设备，故采用防静电活动地板。据几个大型机房的测试，一些机房地面电阻值在10¹²以上，成了静电的发生源，故在机房选用活

动地板时要考虑地板的各项技术指标：

(1)能否满足整机防静电要求，抗静电能否持久，确保系统电阻值在10⁶ - 10⁹ 范围内；

(2)机械性能是否符合国家标准；

(3)能否满足机器维修方面的要求；

(4)能否满足设备扩容及更新换代的要求；

(5)是否合理。活动地板要处理好地线问题，保证接地良好，严格施工管理，铺设完成后应测定各项静电参数。

这篇文章 大家介绍了防静电地板特点及使用范围，相信通过我们的介绍之后，大家更加了解它了吧。欢迎大家来我们公司选购地板，我们的地板质量可靠，价格实惠，随时欢迎大家的.

我公司直接批发的，，有防静电有边地板，有陶瓷面防静电地板，有网络OA地板，有硫酸钙地板，质量保证

《陕西众鑫机房设备有限公司》：

联系方式：杨女士 18191029356 02989873107

公司网站：www.szxj.com

咨询QQ：3153128915

我们会有专业人员一一为大家解答相关疑问的。