

分体式导线液压钳 分体式电缆压接钳 电缆压接机

产品名称	分体式导线液压钳 分体式电缆压接钳 电缆压接机
公司名称	霸州市赛瑞达电力技术有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	
公司地址	霸州市政府西行300米路北
联系电话	0316-5661512 13315634959

产品详情

导线压接机 压线钳 压接钳 端子压接机 1250KN液压钳

功能说明 特别选择高碳材质一体原材料CNC电脑加工，品质优良，抗张性强； 模具可以依被压著物来计算压缩比； 单回路可以配单回路电动泵浦，出厂不含泵浦，可根据客户选配 户外施工时，可以配套引擎发电机或引擎泵浦，每次作业仅8-12秒，施工最速度、安全； 模具，依国家标冷制作，以CNC线切割尺寸标冷，准确度精确。 裸机无模具，模具请参照表格选择，另外购买！

导线压接机 压线钳 压接钳 端子压接机 1250KN液压钳

技术参数型号：YQ60出力：60T重量：21KG活塞行程：22mm尺寸：22 310mm适用最大外径：铜铝端子套管55mm、钢套36mm

导线压接机 压线钳 压接钳 端子压接机 1250KN液压钳

功能说明 适用于100KV以上架空耐张套管压接，以及地下电缆之接续作业。 最大套管尺寸71mm，压接面宽，压接次数少，可降低压接变形以及控制伸长率。 复动式液压油缸可免除弹簧弹性疲乏复位慢的问题。 复动式液压油缸可缩短活塞复位时间。 可移动式模具可以协助操作人员压接之后容易取出模具。 旋转式模具盖可快速开启以及闭合，使操作定位更容易。 简单设计维修容易。 必须搭配复动式液压泵作业(采用双回路结构设计，需配备双油路电动泵或机动泵即可工作)。双回路压接机 钢芯铝绞线压接钳 液压压线钳 导线压接机 压线钳 压接钳 端子压接机 1250KN液压钳

技术参数型号：YQ100大吨位压接机出力: 100T压接能力: 最大外径 钢36 mm,铜铝76 mm行程: 25MM尺寸: 370 230 180MM重量: 40kg

导线压接机 压线钳 压接钳 端子压接机 1250KN液压钳

联系电话：0316-5661512 13315630780