

高压户外隔离开关 柱上开关 高压刀闸报价

产品名称	高压户外隔离开关 柱上开关 高压刀闸报价
公司名称	安徽伊法拉电气有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:伊法拉电气 型号:yfl 产地:安徽
公司地址	亳州市亳芜现代产业园汤王大道与纬三路交叉口
联系电话	17737348713

产品详情

www.yifalaele.com)

高压户外**隔离开关**是一种主要用于“隔离**电源**、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”，无灭弧功能的开关器件。隔离开关在分位置时，触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志；在合位置时，能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件下的电流的开关设备。一般用作**高压隔离开关**，即额定电压在1kV以上的隔离开关，它本身的工作原理及结构比较简单。

高压户外隔离开关适用于装置在户外高压配电设备线路上，供线路在有电压，无负载时切断线路及转换线路之用。本产品是由三个独立的单极隔离开关组成的三相电器。每个单极隔离开关都具有相同的组成部分，如底座**支柱绝缘子**，前后静触头，闸刀及弧角等。

高压户外隔离开关：

- 1.在电气设备检修时，提供一个电气间隔，并且是一个明显可见的断开点，用以保障维护人员的人身安全。
- 2.隔离开关不能带负荷操作：不能带额定负荷或大负荷操作，不能分、合负荷电流和短路电流，但是有灭弧室的可以带小负荷及空载线路操作。
- 3.一般送电操作时：
先合隔离开关，后合断路器或负荷类开关；断电操作时：先断开**断路器**或负荷类开关，后断开隔离开关。

4.选用时和别的电气设备相同，其额定电压、额定电流、动稳定电流、热稳定电流等都必须符合使用场合的需要。

隔离开关的作用是断开无负荷电流的电路.使所检修的设备与电源有明显的断开点，以保证检修人员的安全.隔离开关没有专门的灭弧装置不能切断负荷电流和短路电流，所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关。