

750KV以下各种型号复合绝缘子

产品名称	750KV以下各种型号复合绝缘子
公司名称	保定中良电力科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三力 型号:FXBW-750/300 连接结构标记:30
公司地址	中国 河北 保定市 高开区云杉路86号
联系电话	86 0312 7500077 13331298999

产品详情

品牌	三力	型号	FXBW-750/300
连接结构标记	30	材质	硅橡胶
结构高度	6300 (mm)	最小电弧距离	5800 (mm)
产品认证	国家电科院	产品用途	高压线路

复合绝缘子可分为：复合悬式绝缘子，复合针式绝缘子，复合悬式绝缘子，硅橡胶复合绝缘子，合成绝缘子，支撑复合绝缘子，线路复合绝缘子。型号齐全，价格面议，联系人 范增乐：03127500077

交流输电线路用悬式复合绝缘子 电压等级10--1000kv 额定机械负荷70-550kn

直流输电线路用悬式复合绝缘子 电压等级 ± 500-- ± 800kv 额定机械负荷160-550kn

柱式复合绝缘子

电压等级10--252kv 额定弯曲负荷2-18kn

电气化铁道复合绝缘子

悬式复合绝缘子 额定机械负荷100-160kn 腕臂复合绝缘子 额定弯曲负荷8-16kn

复合套管

传感器用复合套管绝缘子 电压等级：110kv-220 kv

复合避雷器

10kv-220kv系列配电及电站型复合外套氧化锌避雷器

35kv-220kv系列线路型复合外套氧化锌避雷器交流输电线路用悬式复合绝缘子

电压等级10--1000kv

额定机械负荷70-550kn

直流输电线路用悬式复合绝缘子

电压等级 ± 500 -- ± 800 kv

额定机械负荷160-550kn

柱式复合绝缘子

电压等级10--252kv

额定弯曲负荷2-18kn

电气化铁道复合绝缘子

悬式复合绝缘子

额定机械负荷100-160kn

腕臂复合绝缘子

额定弯曲负荷8-16kn

复合套管

感器用复合套管绝缘子

电压等级：110kv-220 kv

复合避雷器

10kv-220kv系列配电及电站型复合外套氧化锌避雷器

35kv-220kv系列线路型复合外套氧化锌避雷器