

20KW车载静音柴油发电机水冷式

产品名称	20KW车载静音柴油发电机水冷式
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	发动机型号:J-D22T
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

20KW车载静音柴油发电机水冷式静音柴油发电机在运行的时候此时会因机油供给不足而造成各摩擦副表面供油不足，导致异常磨损或烧伤。为此，柴油发电机起步前

和柴油机运转过程中要保证机油充足，防止由于缺油而引起拉缸、烧瓦故障。柴油机发电机熄火后冷却系水的循环停止，散热能力急剧降低，受热件失去冷却，易造成气缸盖、气缸套、气缸体等机件过热，产生裂纹，或使活塞过度膨胀卡死在缸套内。另一方面，柴油发电机停机时未经怠速降温，会使摩擦面含油不足，当柴油机再次启动时会因润滑不良而加剧磨损。因此，柴油发电机熄火前应卸除负荷，并逐渐降低转速、空载运转几分钟。

20KW车载静音柴油发电机水冷式搭载享誉全球的大泽动力发动机；大容量油箱，确保长时间工作，另配有发动机机油报警系统；配有起动电池；配有特大消声器降低噪音,静音设计；高效能水冷四冲程发动机比同级耗油减少30%；大泽新设计节能发电机，配有AVR自动电压调节器，在加减负载的同时电压波动在1%左右；车用、船用更方便！大泽动力是机制造公司,采用完全电子喷油控制技术，高性能指标、高可靠性的发电机组。大泽发电机组具有结构紧凑、功率储备大、可靠性高、调速性能好等特点。双通道进排气结构，避免紊流的产生，使得进、排气更通畅。显著加厚的发电机隔音垫，具有更强的降噪能力。

型号：J20PM

发电机参数 消音装置：工业消音器

额定功率：20KW 发动机型号 J-D22T

*大功率：22KW 耗油量: 205g/kw.h

额定频率：50HZ 油箱容积：55L

额定电压：220/380V 机油容积：5.5L

结构类型：静音式 过载能力：100%/1h

功率因素：0.9/1 缸径*行程：4*82*79mm

相 数：单/三相 发动机功率：50HP

发电机类型：稀土永磁电机 压缩比：19:1

发动机参数 整机参数

绝缘等级：F 工作时间：10-15H

启动方式：电启动 噪音（db）7M 60-78

燃油型号：0#或-10#柴油 燃油表：有

调速方式：电子调速 整机超载保护: 有

发动机品牌：UOPBO意欧鲍 自动过载保护：有

冷却方式：水冷 电压表：有

额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

缸体结构：四缸、四冲程 机器重量：380/420kg

燃烧系统：直喷式 外形尺寸：1480*780*1020mm

控制装置 ECU 电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

德国工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

【公司名称】：上海欧鲍实业有限责任公司

【销售经理】：姚辉锋

【联系电话】：13020198138/021-51987644