

带ATS静音50KW柴油发电机多少钱一台

产品名称	带ATS静音50KW柴油发电机多少钱一台
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	频率调整 : :(%): ± 0.5(稳态)
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

带ATS静音50KW柴油发电机多少钱一台

大泽静音应急柴油发电机的工作有两个特点：第1个特点是作应急用，连续工作的时间不长，一般只需要持

续运行几小时（ 12H ）；第2个特点是作备用，应急发电机组平时处于停机等待状态，只有当主用电

源全部故障断电后，应急柴油发电机组才起动运行供给紧急用电负荷，当主用电源恢复正常后，随即切

换停机。

静音柴油发电机高品质的电源.延长设备使用寿命独特的风冷结构获得专利.双电压正弦波电流输出稳

定平衡

*产品性能特点：

- 1.采用的日本（大泽）动力技术.
- 2.配套的柴油机和品牌发电机；
- 3.每个发电机内置结构质量可靠；
- 4.内置安全的保护装置；
- 5.产品寿命长，体积小。

带ATS静音50KW柴油发电机多少钱一台此款发电机，为小型柴油发电机组，便携式发电机，有开架式和手推车式两款，有380V电压，可用于一些小工程应急，户外施工场所等。此型号发电机动力系统强劲，

体积小，重量轻，拥有超大型油箱，省油，后期投资少，是客户停电应急的理想选择。

柴油发电机组是一种发电设备，系指以柴油等为燃料，是将其他形式的能源转换成电能的机械设备，它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动，将水流，气流，燃料燃烧或原子核裂变

产生的能量转化为机械能传给发电机，再由发电机转换为电能。发电机在工农业生产，国防，科技及日常生活中有广泛的用途。

大泽動力TO52000ET详细参数

一、技术规范

额定输出KW 50 53

*大功率KW 53 55

额定频率Hz 50 60

额定电压V 380/220

额定转速rpm 1500 1800

相 数： 单相三相

功率因数： 0.9/1.0

调节方式： AVR (自动电压调节器)

噪音水平 LP7m:65-75db

频率调整： (%): ± 0.5 (稳态)

电压波动： (%): ± 0.5

发动机技术参数：

动力型号： YOTOTI5200

品 牌： 大泽の動力

缸 径： 4*122*134MM

气缸排列方式：直列排列

气缸数量： 4缸

冷却方式： 封闭式水循环冷却

供油方式： 直喷

调速方式：电子调速

进气方式：自然吸气

机油型号：15W/40CD

燃油型号：0#轻柴油

柴油油箱：200L

机组耗油量：206g/kwh

润滑油油箱：17L

电机技术参数:

电机型号：TO52000ET

额定功率：50KW

额定电流A 227.2/132

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

其他配置：

机组外形尺寸(L×B×H)：2200*950*1300 机组重量(kg)：850

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

二、执行标准：

****认证ISO9001：2000

行业执行标准GB/T2820.5-09

三、配置

a)标准配置

工业用水冷柴油发动机

单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

50 环境温度散热器，双层散热

电启动

标准空气过滤器

出线开关

钢制底座带防震垫

消声器

蓄电池

四、保修期：

(**) 机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保修条例执行！

【公司名称】：上海欧鲍实业有限责任公司

【销售经理】：姚辉锋

【联系电话】：13020198138/021-51987644

【电子邮箱】：3087498943@qq.com

【在线客服】：QQ:3087498943

【关于产品】：客户在使用过程中，请严格按照说明书规定正确使用和保养。三个月内，如果属于产品质量问题，所有配件和维修费用均由厂家负责；如果属于使用不当造成问题，或超过三个月的，客户只负责配件和邮寄费用。从而所售机械，从售出即日起享有壹年免费保养及维修服务（正常损耗件除外）。