新乡大昌 微量陶瓷泵 XXDCTC 来样加工

产品名称	新乡大昌 微量陶瓷泵 XXDCTC 来样加工
公司名称	新乡市大昌精密陶瓷技术有限公司
价格	100.00/件
规格参数	新乡大昌:XXDCTC DC04235:DC04235 河南新乡:河南新乡
公司地址	新乡市凤泉区卫北工业园区
联系电话	15617116356 13007668323

产品详情

应用范围:电池灌装、生物制药、化工试剂等腐蚀性液体的微量灌装。

型号: B11、B14、B16、B19、B25、B30、B36;

材质:氧化铝或者氧化锆;

用途:锂电池的电解液高精度喷涂、灌注;医药行业,针剂灌装;试验室精准配方;日用行业,香水、精华素、液体维他命添加;其他要求高精度微量喷涂或注液的特殊应用;

特点:耐腐蚀、耐高温、耐磨损、耐高压;泵体表面呈镜面,摩擦力小,硬度高;环保陶瓷材料,无粉末析出,避免介质污染;在注液过程中无气泡产生,精度高,注液精度控制在±0.5%。

最小灌装量:0.1ml

最大灌装量:25ml

灌装精度: 0.5%

型号:B11、B14、B16、B19、B25、B28、B30、B36;

1.陶瓷俩件套液体精密注液\灌装泵具有高精密计量精度,操作简单,易于拆卸安装消毒清洗等特点,多种规格可供灌装0-500ml,利用陶瓷耐酸碱耐高温耐磨损的特点,生产的陶瓷泵装量能够持久稳定,即冷即热不易卡死,使用寿命与不锈钢泵相比大大提高,符合GMP标准.

2.陶瓷柱塞采用氧化锆或氧化铝陶瓷材料,经过高温1600 烧结等静压工艺成型以及独特的设计方式,产品具有耐腐蚀耐高温,使用过程中不软化不开裂不剥落等特性,使用寿命长,氧化铝长期使用温度1600

度以内,全稳定氧化锆使用温度2200度以内,氮化硼为2400度以内,我们从陶瓷材料到产品加工每个环节严格掌控,加工精度采用ISO2768m标准。

- 3.专为各客户提供OEM研发,生产,制造.来图加工,来样加工,来料加工。
- 4.也包含其它国产泵及进口IIVK等电动注液泵的维修及备件更换服务。

QQ:917571178

电话:15617116356(微信同号)