

# 玻纤漆雾纤维过滤棉 玻纤漆雾毡棉 喷漆房过滤棉

产品名称	玻纤漆雾纤维过滤棉 玻纤漆雾毡棉 喷漆房过滤棉
公司名称	上海戈奈净化科技设备有限公司
价格	10.00/卷
规格参数	耐温:170 -300 漆雾捕集率:93-97% 材质:优质进口玻璃纤维制成
公司地址	青浦区华新镇宝丰路
联系电话	13564535035

## 产品详情

戈奈净化-初效过滤棉系列：初效过滤棉、蓝白过滤棉、绿白过滤棉、顶棚天井棉、耐高温玻纤漆雾毡棉、V型褶皱式过滤纸、MV树脂过滤棉、椰棕纤维过滤棉、活性炭过滤棉等等产品。

### 1、玻纤漆雾毡棉的产品特征

- 1) 玻纤漆雾棉采用优质进口玻璃纤维制成，它是一种绿白相间的环保型过滤材料；
- 2) 纤维丝纤细，排列均匀有序，逐渐加密结构，迎风面为绿色，出风面为白色；
- 3) 有良好的可压缩性能确保其稳定性与坚挺性，保证滤料不会松弛、散落，更有利于储存漆雾烟尘；
- 4) 捕集来自喷漆系统的过量油漆，避免设备上有油漆污点，防止喷漆表面受损并保护外界环境被过滤房内油漆微粒污染，减低排出废气污染；
- 5) 耐温：170 -300 ；
- 6) 符合防火分类标准欧洲DIN53438-F1；
- 7) 平均漆雾捕集率：93-97%
- 8) 可切片、成卷供应，也可按客户要求加工生产各种尺寸

戈奈净化产品《玻纤漆雾毡棉》联系电话：13564535035（李小姐）本公司接受非标定做，欢迎您的致电，我们始终秉承“今日的质量，明日的市场”的经营理念诚挚为您服务！

## 2、玻纤漆雾毡棉用在那些场合？

1. 适用于干式涂装喷漆房、汽车、家具、机械零部件的干式喷漆系统及车间漆雾过滤或厨房油烟过滤
2. 捕集来自喷漆系统的过量油漆，避免设备上有油漆污点，防止被喷漆表面受损并保护外界环境
3. 过滤房内油漆微粒，减低排出废气污染。

## 3、玻纤漆雾毡棉技术参数表：

型号	GN-BXM-50/60	GN-BXM-100
平均计重效率	92%-96%	97%-99%
初阻力	15Pa	20Pa
终阻力	250Pa	280Pa
风速	0.7-1.5m/s	0.7-1.75m/s
容尘量	3200-3600 g/m <sup>2</sup>	3600-4900g/m <sup>2</sup>
最高耐温	250	250
瞬间温度	190	190
厚度	50/60mm	100mm
标准尺寸（m）	0.75m*14m、0.75m*20m、0.8m*14m、0.8m*20m、1m*14m、1m*20m、1.2m*20m、2m*20m	

<上海戈奈净化设备有限公司>

联系人：李小姐

电话：13564535035

QQ:3186704007

微信：13564535035

邮箱：3186704007@qq.com