

东莞长安工厂地坪漆

产品名称	东莞长安工厂地坪漆
公司名称	东莞市腾辉体育设施工程有限公司
价格	13.00/平方米
规格参数	经济型:环氧树脂薄涂地坪漆 自流平:环氧树脂自流平地坪漆 防静电:环氧树脂防静电自流平地坪漆
公司地址	樟木头樟洋工业区
联系电话	13712125810

产品详情

东莞长安工厂地坪漆

电话：13712125810 刘小姐

环邦地坪漆厂家，东莞20老品牌环氧地坪漆工厂、价格实惠，质保5年。

聚氨酯防腐地坪漆成膜物质功能的挑选有以下几个首要的要求：（1）透水性和透氧性要小

这些功能与树脂本身的分子结构有关。若主链是碳链的，且含有较少的极性基团(如羟基、羧基及氨基等)，结构规整且摆放严密的高聚物膜，则具有较低的透水性和透氧性。

（2）吸水性要低

若树脂中含亲水的极性基团较少，而交联度又较高，则吸水率就低。

（3）对腐蚀介质的稳定性要好

地坪漆涂膜耐腐蚀介质的稳定性首要是化学上不被分化，也不发生有害的反映，在物理上是不被溶解或溶胀。大多数防腐地坪漆涂层是用于中性至微碱性含水介质和低极性有机溶剂中的，所以对这类介质应有较好的稳定性。

从这些功能要求来看，碳链高聚物比杂链的要好。若碳链上的氢原子被氟、氯原所取代则功能更好。饱和度高、极性小的基团比含双键和高极性基团的要好。

（4）附着力要大

地坪漆涂膜与底层及涂膜与涂膜间的附着力要大，即树脂的粘结性要好。附着力首要是依托范德华力，其中以氢键的吸引力最强，若工厂地坪漆涂料树脂结构中强极性基团多，特别是能构成氢键时，附着力就大。若极性基团太多，或膜的交联不充分，因为地坪漆涂层吸水胀大反而会下降附着力。聚氨酯、环氧两者的吸水性小，附着力改变不大，故这两种地坪漆涂料在高温水浸下也呈现出较满足的功能。

环氧地坪漆涂膜在冷热改变、固化时溶剂的蒸发以及交联进程中所引起体积改变而产生的内应力，也会影响到附着力。若高聚物分子链的柔性大，则可经过分子构象的改变来消除其内应力。对于高度交联和刚性较大的分子，则其地坪漆涂膜的内应力就不易消除了。