

# KCG2型高温齿轮泵

产品名称	KCG2型高温齿轮泵
公司名称	泊头市兴东高温油泵制造有限责任公司
价格	450.00/台
规格参数	压力:0.33 流量:2 转速:1440
公司地址	泊头市南仓街
联系电话	0086-03178228818 15933291328

## 产品详情

KCG型高温齿轮油泵概述:当一对齿轮在泵体内做啮合传动时，啮合区前边空间的压力降低而产生局部真空，油池内的油在大气压作用下进入高温齿轮油泵低压区内的进油口，随着齿轮的传动，齿槽中的油不断沿箭头方向被带至后边的出油口把油压出，从而提高油的压力，送至机器中需要润滑的部位。主动齿轮通过轴端的皮带轮与动力（如电动机）相连接，为了防止油沿主动齿轮轴外渗，用密封填料、填料压盖、螺钉组成一套密封装置。

### KCG型高温齿轮油泵用途

高温油泵配有安全阀，可防止超载对泵和电机造成损坏。

### KCG型高温齿轮泵用途

塑料橡胶加工工业，纺织印染工业，涂料工业，木材加工工业，食品业、造纸印刷等液态热载体加热载体加热传输等各种工业。

### 应用范围

KCG型高温齿轮泵适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性的高温液体，介质温度可达250℃，粘度为5-1500cst。

### 结构型式

本系列KCG型高温齿轮泵由齿轮、轴、泵体泵盖、轴端密封等零部件组成，所有零件均选用合适的耐温

材料制造。泵内运转零件均利用其输送的介质润滑。

KCG型高温齿轮泵配有安全阀，可防止超载对泵和电机造成损坏。