

供应TLFA 016 KWA -7X SM型盖板

产品名称	供应TLFA 016 KWA -7X SM型盖板
公司名称	山东泰丰智能控制股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰丰
公司地址	济宁高新区海川路66号
联系电话	15588778099

产品详情

一、TLFA控制盖板进行了创新设计，在内嵌的先导控制元件中广泛采用了螺纹插装阀，使控制盖板的结构更加合理，使用和维护更加方便，具有多样化的配置可供选择。二、不同形式的行程调节和控制装置，可用于方向和流量等控制。三、既可以选择安装符合ISO4401-03/05的通用板式连接的电磁换向阀和叠加阀的盖板，也可以选择带螺纹插装阀的盖板。四、控制盖板体除顾客特殊要求外，均进行了表面化学镀镍等处理，因此抗腐蚀性很强，选型示例：TLFA 016 KWA -7X SM / * V

(泰丰方向控制功能控制盖板TLFA) 1. 盖板代号 TLFA--插装阀盖板 按ISO7368 2. 公称通径 (按ISO7368) DG16 DG25 DG16 DG32 DG40 DG50 DG63 DG80 DG100 DG125 DG160 3. 功能型号 D--仅含遥控口、不带控制阀 G*--带梭阀 TGD8--带液控单向阀 H*--带行程限制机构 H*W*--带行程限制机构和电磁阀安装面 GW*--带梭阀和电磁阀安装面 KW*--带梭阀和电磁阀安装面 WE*--带电磁阀安装面 E--带阀芯位置监测 EWA--带阀芯位置监测和电磁阀安装面 EWB--带阀芯位置监测和电磁阀安装面 4. 设计系列 7X--安装螺栓及先导电磁阀安装螺纹为米制 6X--安装螺栓及先导电磁阀安装螺纹为英制 5. 堵头和阻尼孔螺纹 无标记--米制螺纹用于堵头和阻尼孔 SM--SAE用于堵头,米制螺纹用于阻尼孔 SN--SAE用于堵头,NPT螺纹用于阻尼孔 6. 阻尼孔尺寸 无标记--标准阻尼孔尺寸 7. 压力范围 最大压力350bar 8. 密封件材料 无标记--丁晴橡胶 V--氟橡胶 (欢迎新老客户前来考察, 联系电15054735257, 陈经理) (压力控制功能盖板型号: TLFA压力控制阀盖板 插装阀盖板 压力控制阀盖板 选型示例: TLFA 016 DBU -7X SM / 025 M5 V (泰丰压力控制功能控制盖板TLFA) 1. 盖板代号 TLFA--插装阀盖板 按ISO7368 2. 公称通径 (按ISO7368) DG16 DG25 DG16 DG32 DG40 DG50 DG63 DG80 DG100 DG125 DG160 3. 功能型号 DB*--溢流阀 DBR*--溢流阀带单向阀 DBW*--电磁溢流阀 DBU--电磁溢流阀 DBS--带电磁球阀 DBZ--双级调压溢流阀 DBU2*--双级调压电磁溢流阀 DBEM--比例溢流阀 DR--减压阀 DREV--比例减压阀 DRW--电磁减压阀 DZ--顺序阀 DZW*--电磁顺序阀 4. 设计系列 7X--安装螺栓及先导电磁阀安装螺纹为米制 6X--安装螺栓及先导电磁阀安装螺纹为英制 5. 堵头和阻尼孔螺纹 无标记--米制螺纹用于堵头和阻尼孔 SM--SAE用于堵头,米制螺纹用于阻尼孔 SN--SAE用于堵头,NPT螺纹用于阻尼孔 6. 调压范围 (bar) 025--3~25 050--5~50 100--10~100 200--120~200 315--160~315 350--180~350 7. 阻尼孔尺寸 无标记--标准阻尼孔尺寸 8. 密封件材料 无标记--丁晴橡胶 V--氟橡胶

可根据客户实际需要和要求选型,设计图纸,加工,生产;也可来图加工。(欢迎新老客户前来考察,

联系电话15588778099，陈经理)