

# ZJK127-36输送带张力控制装置 输送控制器

产品名称	ZJK127-36输送带张力控制装置 输送控制器
公司名称	济宁国昌机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	1:5 4:6 3:8
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路18号谢营科技大厦1902室（注册地址）
联系电话	0537-2164039 18753781613

## 产品详情

### ZJK127/36输送带张力控制装置

我们来看ZJK127/36输送带张力控制装置。亲，相信我们都知道皮带输送机是井下最必要的设备，主要用来运输煤的。18753781613

而大批量的煤都要在皮带机上走过肯定会存在很多危险的因素，所以对皮带机的各种保护是非常必要的措施。18753781613

ZJK127/36输送带张力控制装置就是用来监视并控制皮带运输机张力的。他是根据国家煤炭安全规程关于完善井下皮带运输机保护的有关要求而进行设计的，本装置设计采用了单片机处理，从而使本装置的先进性、可靠性、操作方便性、节能等与同类产品相比较都有了较大程度的提高。18753781613

ZJK127/36输送带张力控制装置具有特点

- 1)本电路选用32位带有CAN总线的ARM-7内核CPU进行数据处理与控制，大大提高了产品的性能与可靠性；
- 2)显示采用128\*64蓝色汉字点阵显示屏，具有良好的人机界面；
- 3)所有功能设定（如参数设定、现场标定）及数据信息采用汉字及图形界面完成；18753781613
- 4)高性能开放式CAN总线可实现数据与其它设备数据共享，如与上位计算机或带有CAN皮带机综合保护装置总线进行数据交换。
- 5) CAN总线在5000波特率下最大传输距离10km

6)控制板采用高性能开关电源具有功耗小，范围宽等特点，电源范围可达12~30V。

ZJK127/36输送带张力控制装置都有哪些参数呢？

a、额定输入电压：AC127V/0.2A或36V/0.5A；

b、最高允许电压：AC140V或 40V；

c、本安输出最高开路电压：DC12V；

d、本安工作电流 95mA;(DC)；

e、本安输出最大短路电流：DC400mA；

f、过流保护整定值1.2A

g、传感器电压：DC 8.5V；

h、传感器输出电压信号：DC 0-20mV

i、连接电缆长度 1000米，电缆分布电容 < 0.1  $\mu$ f/km,电缆分布电感<1mH/km；

J、继电器触点使用极限：电压 250V（AC），电流 0.5A张力传感器连线不超过10米。