

# FD型欧姆表式发爆器 高强度酚醛玻璃丝塑料

产品名称	FD型欧姆表式发爆器 高强度酚醛玻璃丝塑料
公司名称	济宁国昌机械有限公司
价格	1.00/件
规格参数	6:3 4:5 1:2
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路18号谢营科技大厦1902室（注册地址）
联系电话	0537-2164039 18753781613

## 产品详情

### 发爆器

#### 一、产品说明

FD-50/100/150/200型发爆器是目前国家矿山安全局重点强调在煤矿开采放炮中必须使用的“带有放炮网络测试”欧姆表式发爆器。使用FD发爆器可杜绝哑炮。发爆器外壳是用高强度酚醛玻璃丝塑料热压制造。

二、产品适用范围18753781613  
矿用电容式发爆器适用于煤矿井下，含有性气体（甲烷）煤尘性危险场所，

在周围环境温度为-20 °C~+40 °C，相对湿度为95%左右时作起爆电之用，

也可适用于其他矿业、开山、打石及清除障碍等爆破工程中作起爆电之用。

三、产品特点  
1.酚醛玻璃纤维压制成型外壳。 2.内装电容器、限时毫秒开关、充电指示灯等元件。

3.操作钥匙只有当毫秒开关处于“放”位置时才能插入和拔出。

四、主要技术参数

型号	尺寸	FD50D	FD100D	FD150D	FD200D
额定发爆能力	发	50	100	150	200
最大负载电阻	:	320	620	920	1220
输出引燃冲量	A	2mS	8.7 K 12	8.7 K 12	8.7 K 12
安全供电时间	: mS	4	4	4	4
输出峰值电压	: V	700 ~ 900	1600 ~ 1900	2000 ~ 2300	2500 ~ 2800
充电时间	: S	10	20	20	20
电池规格、	型号	1#干电池	1#干电池	1#干电池	1#干电池
电池数量	: 节	4	4	4	4
电池电压	: V	6	6	6	6
电池短路电流	: A	5	5	5	5
本安端短路电流	: mA	15	15	15	15

:

允许外接母线长度：	< 300	< 300	< 300	< 300
母线分布电感： mH/Lm	< 1	< 1	< 1	< 1
母线分布电容： uF/Km	< 1	< 1	< 1	< 1
本安非分本安电压 V	1000	2000	2000	3000
路间耐压：				