

托莱斯 高速风速仪报价 高精度风速仪参数

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 托莱斯 高速风速仪报价 高精度风速仪参数 |
| 公司名称 | 郑州托莱斯科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南省郑州市金水区文化路北三环瀚海北金B座6020 |
| 联系电话 | 0371-55693002 15738316721 |

产品详情

产品介绍

风速报警仪由微处理器和高动态特性的测风传感器组成，可观测大气中的瞬时风速，不可测量平均风速，具有风速报警设定和报警输出控制功能；风速报警仪采用3个高亮LED数码管显示，观察距离远，并适合于光线较暗和夜间使用，人机界面友好；风速报警仪自带声光报警器，风速超限时报警器发出声光报警，提醒操作人员注意安全，同时产生一路继电器开关量输出。

风速报警仪采用挂壁式防水箱体，安装方便，占用空间小，可靠性高。仪器的特点是重量轻，安装使用方便，风速测量准确，数字显示直观清晰，是大中型建筑塔机、起重机械、吊篮和索道缆车等操作安全保障不可缺少的风速检测仪器。

产品参数

| | |
|-----------|--|
| 起动风速 | 0.3m/s |
| 测量范围 | 0.3 ~ 70m/s |
| 分辨率 | 0.1m/s |
| 测量精度 | $\pm (0.3 \pm 0.03V)$ m/s |
| 采样时间 | 3秒 |
| 报警方式 | 声光报警 |
| 显示 | 数码管实时显示风速 (m/s) |
| 供电方式 | AC220V、DC24V、DC12V、DC5V |
| 使用环境主机温度 | - 10 ~ 50 ； 湿度：20% ~ 90%RH ； |
| 报警继电器输出容量 | 10A 277VAC (50/60HZ) ； 7A 250VAC (50/60HZ) |