

厂家定做耐磨TPE胶料 汽车用品模具用料

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 厂家定做耐磨TPE胶料 汽车用品模具用料 |
| 公司名称 | 东莞市天一塑胶科技有限公司 |
| 价格 | 20.00/公斤 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇樟洋社区港洋工业区樟深大道23号C栋一楼B区 |
| 联系电话 | 82932755 13862533238 |

产品详情

主要特点

- 1、材料具粘性
- 2、手感非常柔软
- 3、易上色、易上油
- 4、弹性极好

主要应用

- 1、软体玩具
- 2、日用品
- 3、粘性产品
- 4、其它

| 性能 Properties | 测试标准 ASTM | 测试条件 Tese Condition | 单位 Units | 数据 Values |
|--------------------------|--------------|------------------------|-------------|--------------|
| 拉伸强度 Tensile Strength | D-412 | 500mm/min | Mpa | > 1 |
| 断裂伸长率 Elongation | D-412 | 500mm/min | % | > 1500 |
| 硬度 Haroness | D-2240 | 23 | Shore A | 0 |
| 熔融指数 Melt Plow Index | D-1238 | 150 ,0.325kg | g/10min | 30 |
| 比重 Specific Gravity | D-792 | 23 | _____ | 0.98 |
| 颜色 Colour | _____ | _____ | | 透明 |

添加色母、色粉或其它添加剂后材料的性能可能与以上数据有所不同

数据为实验室平均数据，仅供参考，不作为产品标准

典型加工条件 Proeessing Conditions

参考值 Reference

范围 Range

| | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------|-----|------|
| 料筒温度 | 后段 Rear | 170 | 160 | -180 |
| Barrel Zone Temp | 中段 Center | 175 | 165 | -185 |
| | 前段 Front | 180 | 170 | -190 |
| | | | | |
| 熔融温度 Melt Temp | | 160 | 150 | -180 |
| 模具温度 Mold Temp | | 30 | 30 | -60 |
| 加工温度上限 Proecessing Temp Limit | | 260 | | |
| 注塑压力 Injection Pressure | | 慢压 Moderate | | |
| 注塑速度 Injection Soeed | | 慢速 Moderate | | |
| 背压 Back Pressure | | 20%-50% | | |
| 预干燥 Prd-Dry Requirements | | 无需干燥 | | |

备注：以上数据仅供参考，具体可根据不同机型、不同模具及产品要求，对上述工艺做适当调整

各种信息 Misceleneous Intormation

| | |
|------|------------------------------|
| 环保报告 | ROSH REACH PAHS NP 卤素 邻苯二甲酸盐 |
| 包装方式 | 以纸塑复合袋内衬PE塑料袋包装，每袋25公斤 |
| 存储方式 | 避免阳光直射，防止受潮 |