

# 工业废气除臭设备光氧空气净化器光解废气处理设备

产品名称	工业废气除臭设备光氧空气净化器光解废气处理设备
公司名称	河北晨明环保科技有限公司
价格	4800.00/套
规格参数	
公司地址	河北省泊头市洼里王镇米院
联系电话	0317 - 8395188 15297376556

## 产品详情

### 工业废气除臭设备光氧空气净化器光解废气处理设备

河北晨明环保光氧废气处理设备产品性能：

- 1、**高效除恶臭**：能高效去除挥发性有机物、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，脱臭效率可达99.9%以上。
- 2、**无需添加任何物质**：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。
- 3、**适应性强**：可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。
- 4、**运行成本低**：设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，能耗低，风阻 < 30pa,可节约大量排风动力的能耗。
- 5、**无需预处理**：恶臭气体无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等，设备工作环境温度在 - 30 - - 65 之间，湿度在40% - 95%之间均可正常工作。
- 6、**设备占地面积小，自重轻**：适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件，设备占地面积 < 1平方米/处理1000m<sup>3</sup>/h风量。
- 7、**优质进口材料制造**：防火、防腐蚀性能高，性能稳定，使用寿命长。
- 8、**环保高科技专利产品**：采用国际上最先进技术理念，通过专家及为我公司工程技术人员长期反复的试验，开发研制出的，具有自主知识产权的高科技环保技术产品，可彻底分解恶臭气体中有毒有害物质，并能达到完美的脱臭效果，经分解后的恶臭气体，可完全达到无害化排放，绝不产生二次污染，同时达到高效消毒杀菌的作用。

光氧废气处理设备产品参数：

处理风量：500-100000 ( m<sup>3</sup>/h )

处理浓度：100-1000 ( mg/l)

启燃温度：30 ( ° )

种类：有机废气处理成套设备

加工定制：是

设备噪声： 45db

电功率：500w-6000w

电源电压：380V 50HZ

设备阻力： 300pa

有机废气净化效率： 95%

注意事项：

- 1、为保证设备的净化效率，风机应设在废气处理设备的后面。
- 2、废气处理设备如安装在支架之上时，应与支架紧固连接；与排气管道之间的连接必须密封。
- 3、废气处理设备应安装在室外，有足够的空间用来维护与维修；室外安装时，应加装防雨、遮阳的遮阳篷，以免影响废气净化器的正常使用寿命以及增加不必要的维护费用。
- 4、为保证废气处理设备的净化效率，与设备出入风口连接的变径风管要尽量平顺。
- 5、废气处理设备箱体应安全可靠接地，安装过程中不允许磕碰电极,严禁异物落在净化器内等。