

郑州德森 圆筒式擦洗机

产品名称	郑州德森 圆筒式擦洗机
公司名称	郑州德森环境科技有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	品牌:郑州德森 型号:YTXK2265 产地:郑州
公司地址	郑州高新技术产业开发区长椿路11号15幢2单元17层183号
联系电话	0371-61772378

产品详情

圆筒式擦洗机

圆筒式擦洗机广泛用于土壤修复中污染土壤淋洗系统，用于各类泥土、砂石、岩石、矿物以及金属和非金属块状物料表面泥土和杂质清洗和去除。该设备广泛用于各种难洗的大块矿石、污染泥土。

性能特征

圆筒式擦洗机清洗物料过程中，物料与物料之间相互磨擦具有自磨效果，附加高弹性衬板增加物料表面擦洗次数使泥团砂石分离非常彻底，效果显著，是满足对砂石泥团物料高清洁度需要的理想设备。

- 1、处理能力大，清洗能力强。
- 2、长形圆柱筒体使物料在设备内的停留时间长，物料与物料之间充分摩擦，从而将物料表面的杂质和泥土分解并按大小类别分类。
- 3、筒体采用特殊高耐磨材料，坚固耐用。
- 4、采用重型轴承，齿轮和拖轮。
- 5、大输出功率的电机和齿轮系统产生高效的扭矩。

工作原理

圆筒式擦洗机由四个拖轮支撑，筒体随着电机、减速机带动大小齿轮作低速旋转。含有泥团和石粉砂石的物料自进料口经给料装置给入，进入旋转滚筒内的物料被滚筒内安装具有特定角度的搅拌装置和棒条不断的带起、抛起、搅拌，擦洗，自进料端到出料端移动过程中多次循环过程中被顺向或逆向的高压水柱喷淋不断洗涤，清洗干净的物料经过卸料端脱水装置脱水后排出送往成品堆。含有污泥的污水和细砂则通过出料端流出，进入下一步精细筛分出细砂，纯泥浆进入污水处理工艺。

规格参数

规格	筒体尺寸	筛网尺寸	转速 (r/min)	给料颗粒	耗水量 (m ³ /h)	产量 (t/h)
功率 (kw)	重量 (t)			循环使用		
	(mm)	(mm)	(mm)			
YTXK1030 15	1000*3000 3.8	<=20	27.9	<=80	1	20-30
YTXK1230 22	1200*3000 4.7	<=25	27.6	<=100	1.3	30-50
YTXK1430 22	1400*3000 4.9	<=25	27.6	<=100	1.5	50-80
YTXK1545 80-100	1500*4500 30 6.9	<=25	21	<=160	1.7	
YTXK2265 37	2200*6500 15.9	<=50	9	<=230	1.8	100-150