

河北杭澳门用密封条 自动门 玻璃旋转门密封条

产品名称	河北杭澳门用密封条 自动门 玻璃旋转门密封条
公司名称	河北杭澳汽车零部件有限公司
价格	1.60/米
规格参数	
公司地址	清河县戈仙庄镇大辛庄
联系电话	0319-8035721 18244597587

产品详情

本公司研发的玻璃门/自动门/旋转门密封系统产品，是目前唯一能够完全实现门窗密封的专用密封产品。此密封条全部采用进口材料研制而成，有很强的抗老化性、经久耐用，安装后您的门仍然开关自如且美观大方、节约能源。要使门开关自如，门的四周必须有1厘米左右的缝隙。这样一樘玻璃门所有的缝隙面积之和约为1000平方厘米，相当在寒冷的冬季您开着一扇窗子。这些缝隙会严重影响室内的保暖和空调的效果，造成大量的能量损耗，沙尘和昆虫的入侵，门外的嘈杂声等也会给您工作和生活带来烦恼。德恒门窗密封系统有力的阻断了外界的雨水，温度，灰尘等，满足您的要求，是最符合您经济利益的合作伙伴。

三元乙丙(EPDM)密封条采用微波硫化工艺一次成型，表面光洁美观，具有良好的弹性和抗压缩变形，耐天候老化、耐臭氧、耐化学作用及较宽的使用温度范围（-40 ~+120）等优异性能，已被汽车门窗幕墙等制造业广泛应用。对不同形状，不同材质，或耐寒、耐热、发泡、实身，以及具有特殊性能等要求的产品，均能满足设计和使用的需要。

三元乙丙（EPDM）发泡密封条 1.轻便、强韧性 轻便并且具有较强的韧性 2.隔热性 导热性低，具有优越的保温性 3.非吸水性 具有独立气泡结构，吸水性很低 4.缓冲性 抗冲性能极佳，可用作缓冲材料 5.耐候性 耐候性极佳。EPDM系海绵可通过耐臭氧测试（50pphm*40。C*72小时）

PVC密封条采用微波硫化工艺一次成型，表面光洁美观，具有良好的弹性和抗压缩变形，耐天候老化、耐臭氧、耐化学作用及较宽的使用温度范围（-40 ~+120）等优异性能，已被汽车门窗幕墙等制造业广泛应用。