

水性透明漆 GT-Sealer 600

产品名称	水性透明漆 GT-Sealer 600
公司名称	广州固铁新材料有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇南安村七星工业园G栋二楼
联系电话	020-82726119 13924128431

产品详情

水性封闭剂GT-Sealer 600

性能描述本产品为水性体系，有很高的防腐性能和极强的附着力，不含甲醛、苯、重金属等有害物质，有利于环境保护和操作者的身心健康，干燥后变为透明光亮膜层，可以用做最终的防腐涂层，也可作为防锈底漆使用。封闭膜层具有优异的光亮性、流平性、防变色性、抗腐蚀性和高附着性等特点。1) 镀锌封闭剂特性1.

本产品独具环保性能，以水为溶剂，无毒，不需昂贵的废水处理系统，能有效降低生产成本。2.

本产品独具防护性能，经本产品处理后的金属表面、镀层抗蚀性能提高3-5倍以上。3. 本产品独具装饰性能，经本产品处理后的装饰性镀层表面光亮度提高1-2个等级，色泽经久不衰。2) 应用范围本产品广泛应用于各种金属表面处理后的封闭。特别是：1.

各种有色金属着色后的封闭，铝及铝合金、镁及镁合金的氧化后处理；2.

各种镀层、合金仿镀层的装饰与防护，镀锌钝化、镀金、镀银、合金镀层的后处理；3. 钢铁氧化、磷化的后处理。3) 用途镀锌封闭剂适用金属装饰性的多层镀层与单层镀层，经过本产品处理过的镀层，其盐雾试验时间及其它抗蚀能力测试要提高两倍以上，起到增强防腐的作用。对于采用替代铬酸钝化的工艺，其防变色能力可以超过近20倍。因此广泛适用于五金、通信器材、仪表、汽摩配件、家用电器等产品上的装饰性镀层和防腐性镀层（镀锌封闭，镀镍封闭，镀铜封闭）及钢铁、锌合金、铜的防变色领域4)

配置方法：开缸 180-220毫升/升

温度 0-70

时间 立刻或适当延迟

pH 6.5-7.5

欢迎新老客户惠顾，量大优惠！

**免费提供样品，咨询电话：020-8272611
9 13924128431**