

耐盐雾封闭剂 GT-sealer 501Z

产品名称	耐盐雾封闭剂 GT-sealer 501Z
公司名称	广州固铁新材料有限公司
价格	50.00/千克
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇南安村七星工业园G栋二楼
联系电话	020-82726119 13924128431

产品详情

高耐蚀性镀锌封闭剂

GT-sealer 501Z

1. GT-sealer 501Z是一种弱碱性，具有独特淡蓝色的环保水性后处理封闭剂，广泛应用于汽车、玩具、电子等行业，符合IEC62321标准要求；
2. 应用于镀锌和锌镍、锌铁合金镀层上，能显著提高各种镀锌及镀锌合金钝化膜层的耐蚀性，可提高中性盐雾测试100-200小时，适应于挂镀和滚镀。

操作条件	范围	建议开缸量/参数
纯水	/	700-920毫升/升
GT-sealer 501Z	80-300毫升/升	视盐雾及外观要求
浸渍温度（铁氟龙或蒸汽）	10 - 50	/
pH	8.5-10.0	/
浸渍时间	立即或适当延长	/
干燥时间	10-30分钟	25分钟
干燥温度	60-100	70

注意事项：GT-Sealer 501Z呈弱碱性，在酸性条件下其溶液将产生絮凝，强烈建议采用纯水配置工作液，并注意酸性杂质的带入。

欢迎新老客户惠顾，量大优惠！

免费提供样品，咨询电话：020-82726119 13924128431