

# 平滑镀锌封闭剂 GT-sealer 501S

产品名称	平滑镀锌封闭剂 GT-sealer 501S
公司名称	广州固铁新材料有限公司
价格	50.00/千克
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇南安村七星工业园G栋二楼
联系电话	020-82726119 13924128431

## 产品详情

### 低摩擦系数镀锌封闭剂

#### GT-sealer 501S

#### 特点

1. GT-sealer 501S是一种以硅为基础的水性环保后处理封闭剂，广泛应用于汽车、玩具、电子等行业，符合IEC62321标准要求；
2. 可显著降低工件表面的摩擦系数，从而抑制磨损，有效提高镀层的耐磨性；
3. 应用于锌和及锌合金镀层上，能大大提高钝化膜层的耐蚀性，可增加中性盐雾测试达100-200小时，适应于挂镀和滚镀。

#### 操作条件

操作条件	范围	建议开缸量/参数
纯水	/	700-900 毫升/升
GT-sealer 501S	100 - 300 毫升/升	视盐雾及外观要求
浸渍温度（采用间接加热）	10 - 50	/
pH	8.5-10.0	/
浸渍时间	立刻或延迟	/
干燥时间	10 - 30分钟	/
干燥温度	60 - 100	70

注意事项：GT-Sealer 501S呈弱碱性，在酸性条件下其溶液将产生絮凝，强烈建议采用纯水配置工作液，并注意酸性杂质的带入。

欢迎新老客户惠顾，量大优惠！

免费提供样品，咨询电话：020-82726119 13924128431