镀锌银白色封闭剂 GT-sealer 501W

产品名称	镀锌银白色封闭剂 GT-sealer 501W
公司名称	广州固铁新材料有限公司
价格	50.00/千克
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇南安村七星工业园G栋二楼
联系电话	020-82726119 13924128431

产品详情

镀锌银白色封闭剂

GT-sealer 501W

1. GT-sealer 501W是一种以弱碱性环保水性后处理封闭剂，广泛应用于汽车、玩具、电子等行业，符合IEC62321标准要求；

2. 本产品特别适应于镀锌产品高耐蚀性银白色外观要求，可提高中性盐雾测试100-200小时，也广泛应用于锌镍合金钝化本色要求场合， 同样可用于黑色钝化后续封闭，适应于挂镀和滚镀。

操作条件	范围	建议开缸量/参数
纯水	/	700-800毫升/升
GT-sealer 501W	200-300毫升/升	200毫升/升
浸渍温度（采用间接加热）	10 - 50°C	/
pH	8.5-10.0	/
浸渍时间	立即或适当延长	/
干燥时间	10-30分钟	25分钟
干燥温度	60-100°C	70°C

注意事项：GT-Sealer 501W呈弱碱性，在酸性条件下其溶液将产生絮凝，强烈建议采用纯水配置工作液，并注意酸性杂质的带入。

欢迎新老客户惠顾，量大优惠！

免费提供样品，咨询电话：020-82726119 13924128431