

# 黑锌封闭剂 GT- Finish 320

产品名称	黑锌封闭剂 GT- Finish 320
公司名称	广州固铁新材料有限公司
价格	45.00/千克
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇南安村七星工业园G栋二楼
联系电话	020-82726119 13924128431

## 产品详情

### 黑锌封闭剂

#### GT-Chrome Finish 320

##### 1. 封闭剂GT-Chrome Finish

320是一种单组份、以三价铬为要成分的环保后处理封闭工艺，原液中不含六价铬；

2. 本产品可显著改善黑色钝化后的锌及锌合金镀层外观及防腐蚀能力，经本产品处理后的工件外观均匀黑亮；

3. 本产品稳定及工作寿命长，用于挂镀和滚镀；

4. 本产品用于钝化后的工件，封闭剂处理后不需要再水洗；

5. 经本产品处理的工件褪镀容易,使用一般的酸蚀液便可褪镀。

操作条件	范围	建议开缸量/参数
纯水	/	850毫升/升
GT-Chrome Finish 320	150 - 200 毫升/升	150 毫升/升
浸渍温度	10 - 60	50
pH (使用原液或氢氧化钠调整)	4.0-4.5	4.2
浸渍时间	立即或适当延长	/
干燥时间	15 - 30分钟	25分钟
干燥温度	60 - 100	80

#### 注意事项：

1. PH值的调整：建议使用20 - 30%氢氧化钠或封闭剂GT-Chrome Finish 320调整，特别注意开缸必须要用稀氢氧化钠溶液调整PH至4.0- 4.2左右；

2. 封闭剂浓度常温取上限；

3. 挂镀封闭后不建议强风吹水，自然烘干即可，如有必要可将积液抖掉或轻轻甩掉。

欢迎新老客户惠顾，量大优惠！

免费提供样品，咨询电话：020-82726119 13924128431