

# 定做恒温恒湿试验箱价格

产品名称	定做恒温恒湿试验箱价格
公司名称	东莞市南城艾思荔检测仪器经营部
价格	45200.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市南城区胜和上边甲新村七巷七号
联系电话	86-076922851840/22851841 13532370059

## 产品详情

恒温恒湿试验箱性能： 135 3237 0059张S

- 1、温度范围：高试验温度85 ；
- 2、试验温度：-10 /-20 /-40 /-60
- 3、湿度范围：30 ~ 98%RH 14
- 4、温度波动度：± 0.5
- 5、温度偏差：± 2.0
- 6、湿度偏差：± 3.0%RH(>75%RH), ± 5.0%RH( 75%RH) 4
- 7、升温时间：20 +85 60分钟以内
- 8、降温时间：+20 额定极限低温60分钟以内/90分钟以内/120分钟以内
- 9、调温调湿方式：BT(H)C平衡调温(调湿)方式
- 10、使用环境温度：+5 ~ +35
- 11、室体材料：聚氨酯泡沫塑料复合拼装板(外壁为喷塑镀锌钢板,内壁为不锈钢板)
- 12、加热器：镍铬合金电加热器
- 13、加湿器：不锈钢铠装加热器(蒸汽加湿或水盘加湿) 4
- 14、风机Fan：离心风机

- 15、制冷方式：机械压缩单级制冷或机械压缩二元复叠制冷(水冷 5)
- 16、制冷压缩机：全封闭压缩机或半封闭压缩机
- 17、制冷剂：HCFC-22或HCFC - 22/HFC-23
- 18、制冷换热器：翅片式换热器,不锈钢钎焊板式换热器
- 19、湿度系统：配备多级过滤反渗透纯水装置（用户提供自来水）或用户提供电阻率不低于500m的蒸馏水
- 20、冷却循环水：供水压力：0.2-0.4Mpa；水温： 30
- 21、电源：电热玻璃观察窗,引线孔(φ 80mm),照明灯,累时器

#### 恒温恒湿试验箱控制系统：

- 1、操作界面：10.4 640×480点阵色液晶触摸显示屏,中文菜单提示
- 2、运转方式：恒定运转、程序运转
- 3、程序记忆容量：20个可编程序,每个程序50步(段),10个循环步(每步zui大99个循环)
- 4、温度设定指标范围:-100 ~ 300
- 5、湿度设定指标范围:0 ~ 99.9%RH 14
- 6、温度分辨率：0.01
- 7、湿度分辨率：0.1%RH 4
- 8、温度输入类型：T型热电偶
- 9、控制方法：PID控制
- 10、通讯功能：RS-485接口（选购件）
- 11、打印功能：微型数字打印机
- 12、附属功能：上下限g显示（中文提示故障原因，处理方法）、停电保护，定时功能（自动开机及关机）
- 13、保护装置：漏电断路、干烧保护器（加湿系统），水路系统保护，风机过热保护，压缩机超压、过热、过流保护，相序保护，超温保护，温度熔断丝等
- 14、标准配置：AC380±10%V，50±0.5Hz三相四线+保护地线

恒温恒湿试验箱结构特点：

采用进口温湿度控制仪表，带PID调节、快速自整定，可编程序控制循环试验，可设定多种参数，数字式显示，读数极为方便；

制冷系统采用原装进口大冷量、免维护型压缩机。采用二元复迭式制冷方式 + 进口环保冷媒，冷量控制采用美国进口伺服控制阀控制，节能约30%左右（较本公司前期产品）。

采用内不锈钢、外特种钢板喷塑处理的库板单元组合结构，内尺寸可以任意扩大，拆装方便，可依客户需求尺寸配合场地设计外形。配合客户迁移。

《所发布的各款试验设备价钱仅为象征性的展示,不能作为实际价,实际价钱以艾思荔业务员根据客户的要求所做的报价单为准》