

泊头单机脉冲除尘器24、36、48、96袋批发

产品名称	泊头单机脉冲除尘器24、36、48、96袋批发
公司名称	泊头固耐特输送设备制造有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:固耐特 型号:24--36--48--60--72--96 产地:河北泊头
公司地址	泊头市洼里王季家八里庄
联系电话	0317-7537818 13482911118

产品详情

我司产品机型型号：

布袋数量（袋）	阀门 (阀)	尺寸(dwh)	风机选配(kw)
24	4	1200x760x4200	2.2
36	6	1200x1200x4200	3.0
48	6	1200x1500x4200	4.0
64	8	1500x1500x4200	5.5
80	8	1800x1500x4300	7.5
96	8	2100x1500x4500	11
100	10	1800x1800x4500	11
120	12	2100x1800x4800	15
130	13	2280x1800x4800	15
140	14	2440x1800x5000	15
160	16	2780x1800x4800	18.5
200		3480x1800x4800	22

产品详情：

简介

单机除尘器 就是接上风管、电源就能运行的收尘器，这种收尘器的体积小，无需人工操作，风量为1000-6000m³/h，过滤风速如采用740滤布为1.2—1.8m/min，如采用涤纶滤料为2.0-2.8m/min。

结构性能

单机除尘器 机组，捕尘器是一种体积小，除尘效率高的空气净化设备。适合各种独立的产尘点，灵活方便，就地集尘，就地处理，能有效地保证空气的洁净度。基本结构由除尘箱体，离心风机，滤袋（滤筒），集尘器及微电脑控制器等组成，粉尘由风机负压通过吸尘管道吸入除尘器箱体内部，利用重力与上行气流，首先粗颗粒粉尘被过滤器初滤而直接降至集尘器，微粒粉尘由过滤器捕集在外表面，洁净气体经过滤器滤芯过滤分解净化后流入洁净室，从而由风机从出风口排出。整个除尘过滤过程是一个重力、惯性力、碰撞、静电吸附、筛滤等综合效应的结果。

用途范围

单机除尘器可广泛应用于医药行业及生物、化工、食品、电子，机械五金，铸造，陶瓷，装卸，矿山，冶金等其它行业的就地除尘。对一般比重小的、细微的金属切屑，铸造用砂的粉尘、水泥、石膏粉、炭粉、胶木粉、塑料粉等在一定范围内也均有良好的除尘效果，除尘效率大于百分之九十九点五。