

# 易联D200工业级串口服务器DTU智能物联网网关

产品名称	易联D200工业级串口服务器DTU智能物联网网关
公司名称	深圳市易联网络技术有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:易联 型号:D200 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区展滔商业广场B座4楼403
联系电话	18924281958

## 产品详情

### 1 功能特点

1. 工业级设计，体积小、功耗低、效率高，性能稳定可靠，安全性高；
2. 基于多通道数据采集，支持多通道多采集协议灵活切换；
3. 支持rs485/rs232，rj45，蓝牙通道数据采集；
4. 合理架构，功能独立；不依赖网络亦可正常使用；
5. 在物理设备正常情况下，丢包率小于0.05%；
6. 支持标准物联网协议MQTT，工控协议modbus，互联网协议http；
7. 支持断电重启重连；
8. 支持数据透传与选择协议传输；
9. 接入方便，简单配置即可，支持本地配置与网络配置；
10. 支持二次开发，可灵活设计控制逻辑；
11. 电源采用安全设计，电压范围宽。

### 1.2产品规格

项目		说明
基本参数	供电	供电电压范围 9 - 30VDC , 典型电压12VDC , 端子接线方式
	电源安全	防接反保护, 防过压保护
	温度范围	正常工作温度: -30 ~ +80 环境温度: -35 ~ +85
I/O口	尺寸	110 × 102 × 24mm (不包括天线和接线端子)
	外观	产品采用金属外壳, 且与系统安全隔离, 完全适合于工控现场的应用
	数据接口	产品提供两组RS485端子, 一组RS232端子, RS485一组为modbus主端, 一组为modbus从端。
	RJ45	一个RJ45, 数据接入口, 10/100Mbps 自适应
通信接口	接线方式	pcb端子排
	隔离	工业标准, 各个I/O口与外部隔离
	数据位	7,8
	停止位	1,2
	校验位	None, Even, Odd
	波特率	2400 bps ~ 115200 bps
	缓存	收发缓冲大小4K字节
软件	天线	外置2米长天线
	卡槽	标准的抽屉式用户卡接口, 支持最大卡槽, 可兼容所有大小SIM卡
Gprs	设备配置	可通过网络配置设备参数
	版本升级	远程服务器提供升级功能
	设备自检	支持设备自诊断
Gprs	二次开发	支持通信协议二次开发
	频段	两频: GSM900、DCS1800
	发射功率	Class 4 (2W): GSM900 Class 1 (1W): DCS1800
	网络协议	TCP/IP
	收发缓存	1K byte

表1 产品规格表