

托莱斯 扬尘检测系统品牌 扬尘在线检测系统优惠

产品名称	托莱斯 扬尘检测系统品牌 扬尘在线检测系统优惠
公司名称	郑州托莱斯科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	河南省郑州市金水区文化路北三环瀚海北金B座6020
联系电话	0371-55693002 15738316721

产品详情

产品介绍

产品简介：

扬尘噪声监测站是多功能参数户外综合环境监测的产品，可进行不同声环境功能区扬尘重点监控区监测点的连续自动监测，比如PM2.5、PM10、风速风向、温湿度、噪音等数据的实时监测，通过GPRS/CDMA移动公网、专线网络传输数据。主要用于城市功能区监测、工业企业厂界监测、施工场界监测等方面。

功能特点：

- 1、采集器：采用工业级处理芯片，搭配ABS外壳，整体轻便、坚固美观。具备192*64全点阵液晶显示，可完成图形显示或12*4个汉字显示（可选配7寸液晶显示屏幕），适用于各种恶劣环境。
- 2、具有外部U盘存储扩展功能。
- 3、传感器：环境温度、湿度、风速、风向、气压、雨量、PM2.5、PM10、噪声等各种气象要素传感器（可根据需求选配）。
- 4、支架：主杆表面采用热镀锌、静电喷塑工艺处理，抗腐蚀、抗氧化性强，主杆高度3.5米，配备防风拉索。
- 5、气象数据分析软件：

软件平台：支持第三方软件平台对接，可对接各省级监测平台

数据查询功能：支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。

数据统计功能：支持单要素统计功能：可按年、月、日、小时、10分钟或任意时间段进行单要素最大值、最小值、平均值的统计。

数据图表功能：根据采集的数据可以形成实时曲线，并可以以柱形图、饼状图等直观的方式呈现。

产品参数

名称

测量范围	分辨率	准确度
环境温度	-30 ~ +70	0.1
相对湿度	0 ~ 100%RH	0.1%
风向	0-360° (16方向)	1°
风速	0-30m/s	0.1m/s
PM2.5	0 ~ 500 ug/m3	1ug/m3
PM10	0 ~ 2000 ug/m3	1ug/m3
TSP	0.01~20mg/m3	1ug/m3
噪声	30~130dB.	1 dB

LED显示屏
 监控
 数据采集仪
 供电系统
 通讯系统
 专用支架
 避雷系统

三行显示，屏幕尺寸大小可调，实时采集到的气象数据及可实现监控抓拍功能
 数据采集、存储、通讯、分析等功能
 市电/太阳能/蓄电池/多电源供电系统可选
 无线GPRS传输
 安装防护箱、传感器、供电电源、通讯设备
 避雷针及附属配件