

# 立式开启式真空管式炉

产品名称	立式开启式真空管式炉
公司名称	洛阳高新开发区亚博窑炉厂
价格	26000.00/台
规格参数	温度:1200度 管径:40 60 80 100
公司地址	洛阳市涧西区土桥工业园
联系电话	0379-65161656 13721678571

## 产品详情

1200 立式开启式管式炉采用智能化程序控温系统，可控硅控制，控温精度高；双层炉壳间配有风冷系统，有效保证外壳表面温度；开启式炉盖设计，可在高温情况下观察物料反应情况并实现迅速降温；可抽真空通气氛；炉体处于立式工作位置。

### 技术参数：

炉体结构	采用优质冷轧板，经过数控等设备机床精密加工而成，外表面经过高温处理，先进的风冷双层炉体结构，炉壳之间装有风机，可以快速升降温，保证了良好的工作环境。
温度类别	1200度
电源	220V/380V
加热元件	硅碳棒、电阻丝
热电偶	K分度（0-1200 ），S分度（0-1600 ）
炉管尺寸mm	40、60、80.100、120、150、200；（可根据客户要求选择）
加热区mm	100、200、300、400、500（根据客户要求可定做）
炉管	310S不锈钢管 石英管、刚玉管
炉管安装方式	上下
温度控制	PID自动控制
电器	采用国标电器，移相触发，可控硅控制组装成一套与电炉匹配的智能电器，具有使用寿命长，耐冲压，安全，无噪音等，告别老式继电器电路。
温控仪	采用全智能30段PID控制温控仪，温控仪是双行LED显示表盘，主要用于控温，反应灵敏，编程30段自动升温，保温，降温温度曲线，无人职守，PID控制，带有偏差，超温断电报警等功能，使任试验或实验的一致性和再现性成为可能。具有自动恒温及时间控制功能，并附设有二级超温自动保护功能，控制可靠，使用安全。
控温精度	控温精度: +/- 1 ° C
变压器	采用全隔离静音铜线变压器，噪音小。发热量少，安全系数高，（硅钼棒炉与钼丝炉配有）。

炉膛内墙	炉膛采用高纯氧化铝纤维制作，表面涂有美国进口高温氧化铝涂层，可提高加热效率，反射率，炉膛的清洁度，可延长使用寿命。炉膛同时具有耐高温，耐酸碱，耐氧化等特点，不易裂，节能，独特的炉膛设计，经久耐用，不垮塌
中层保温	选用普铝、高铝、高铝含锆等陶瓷纤维材料保温，耐高温，导热小，无污染（根据不同温度而选择保温材料）
外层保温	高温毡或纳米纤维板，（根据不同温度而选择保温材料）
法兰	本公司生产的法兰由304不锈钢精加工而成，可以承受正压0.1MPa，安全可靠，外观优美、实用。
水冷	如果要求通冷却水.